

# MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŘÍŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

V.č.: F-15/01

Počet stran: 2

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

<u>Seznam dokumentace</u>	<u>č.v.</u>	<u>Kód souboru</u>
1. Technická zpráva	F-15/01	F-15-01 TZ.doc
2. Oplocení	F-15/02	F-15-02 Plot.doc
3. Výkaz výměr	F-15/03	F-15-03 Výměr.dwg

**Podklady**

Podkladem pro zpracování dokumentace bylo zadání předané objednavatelem a rozpracovaná stavební část.

**Popis konstrukce**

Jedná se o oplocení sportovního hřiště. Konstrukci tvoří ocelové sloupky vodorovně propojené profily z trubek. Výplň do výšky cca 1,0 m je navržena z fošen šroubovaných ke sloupkům. Ostatní výplň tvoří poplastované pletivo. Součástí oplocení jsou dvě otočné branky a ochranné konstrukce pletiva umístěné na kratších stěnách.

Ocelové výrobky nosného charakteru se provedou dle normy ČSN EN 1090-1 (73 2601), ocel S235.

**Před výrobou zaměřit stávající situaci na stavbě.  
Neoznačené svary vařit na tloušťku materiálu.**

**Povrchová úprava**

Ocelová konstrukce musí být z výroby opatřena základním nátěrem, který slouží jako ochrana ocelových konstrukcí při dopravě, skladování a montáži. Po montáži musí být základní nátěr obnoven.

Nátěry ocelových konstrukcí včetně základního se provedou v tl. min. 160 µm dle požadavků investora.

**Bezpečnost práce**

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Zásady bezpečnosti práce se opírají o závazná legislativní ustanovení bezpečnosti práce, platných zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a norem, které musí být splněny, pokud není povolena výjimka.

Majitel, případně pronajímatel, musí sestavit provozní řád dle místních bezpečnostních předpisů.

Datum : 07/2015  
Vypracoval : Ing. L. Ondrušek