



LEGENDA

- OPLOCENÍ PANELOVÉ v. 3,0m S MANTINELEM
- OPLOCENÍ PANELOVÉ v. 1,0m S MADLEM
- VSTUP DO OBJEKTU
- ZÁKLADOVÁ PATKA SLOUPKU OPLOCENÍ

VÝPIS MATERIÁLU

- SLOUPEK OPLOCENÍ - TRUBKA Ø60x2, DÉLKA 3800 mm, POZINK	42 ks
- SLOUPEK OPLOCENÍ - TRUBKA Ø60x3, DÉLKA 3800 mm, POZINK	4 ks
- SLOUPEK OPLOCENÍ - TRUBKA Ø60x2, DÉLKA 1800 mm, POZINK	28 ks
- SLOUPEK OPLOCENÍ - TRUBKA Ø60x3, DÉLKA 1800 mm, POZINK	2 ks
- MADLO OPLOCENÍ - TRUBKA Ø50x2, DÉLKA DLE VÝKRESU, POZINK	29 ks
- PANEL POPLASTOVANÝ NYLOFOR 2D Super 2030x2500mm	44 ks
- PANEL POPLASTOVANÝ NYLOFOR 2D Super 1030x2500mm	29 ks
- BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ 1100x2200mm, VÝPLŇ NYLOFOR POPLAST. OKO 100x200mm	1 ks
- BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ 1100x1000mm, VÝPLŇ NYLOFOR POPLAST. OKO 100x200mm	1 ks
- BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ 2500x2200mm, VÝPLŇ NYLOFOR POPLAST. OKO 100x200mm	1 ks
- PUR PANEL + PŘÍSLUŠENSTVÍ, DÉLKA DLE VÝKRESU	44 ks

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PATEK

- 1 ZÁKLAD. PATKA 400x400x800mm Z PROSTÉHO BETONU C16/20 PRO SLOUPKY OPLOCENÍ 76 ks
- 2 ZÁKLAD. PATKA 1100x1100x1700mm Z PROSTÉHO BETONU C25/30 PRO STOŽÁR OSVĚTLENÍ 2 ks

- ±0,000 VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE ZÁKLADU
- 0,800 VÝŠKOVÁ KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

BETON C16/20 CX2

±0,000 = 193,150 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce odvod. žlabu)							
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL			
MIROSLAV VYPUŠŤÁK		MIROSLAV VYPUŠŤÁK		ING. BOHUMIL KARAS			
				Miroslav Vypuštěk - stavitel Pilařova 8, 767 01 Kroměříž IČO: 61696692			
MÍSTO : KROMĚŘÍŽ - POSTOUPKY KRAJ : ZLÍNSKÝ				FORMÁT	A2 6 x A4		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ				DATUM	06/2017		
Stavba:  SPORTOVNÍ AREÁL POSTOUPKY D.1.1.1 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ				ÚČEL	DPS		
				ČÍSLO ZAKÁZKY			
				ČÍSLO PARÉ			
				Revize:	00	Stav:	Uvolněno
				Obsah:		OPLOCENÍ	