

- VÝKRESOVÉ PODKLADY PRO PROJEKT INTERIÉRU  
POCHÁZÍ ZE ZPRACOVANÉHO PROVADEČHŮ PROJEKTU  
STAVBY. PŘED VÝROBOU ATYPICKÝCH PRVKŮ JAK  
VOJNĚHO, TAK VESTAVĚNĚHO INTERIÉRU, JE NUTNÉ  
OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PO DOKONČENÍ
- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- DODÁVKA ELEKTROINSTALACÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU,  
ALE ÚZCE SOUVISÍ - NUTNÁ KOORDINACE
- SOUČÁSTÍ NÁVRHU ANI DODÁVKY INTERIÉRU NENÍ  
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM, VÝPOČETNÍ TECHNIKA  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ ANI NÁPOJOVÉ AUTOMATY,  
ALE ÚZCE SOUVISÍ - NUTNÁ KOORDINACE
- Z ELEKTROINSTALACÍ JE SOUČÁSTÍ NÁVRHU A DODÁVKY  
INTERIÉRU LED PODSVÍCENÍ PŘEPÁŽEK, KTERÉ SE NÁPOJÍ  
NA ELEKTROINSTALACE STAVBY NEBO PROVEDE  
SAMOSTATNĚ SE ZÁSTRČKOU DO ZÁSUVKY
- MATERIÁLY, BARVY, TYPOVÉ VÝROBKY A VIDITELNÉ  
NÁBYTKOVÉ KOMPONENTY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO  
VÝROBY NEBO OBJEDNÁNÍM VYZORKOVÁNY  
A PŘEDLOŽENY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY UPŘESNĚNY POLOHY  
FOTOKABIN - NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU

<b>Identifikační údaje objednatele:</b>	
Objednatel:	Město Kroměříž
Sídlo:	Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž
<b>Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:</b>	
Zpracovatel dokumentace:	GG Archico a.s.
Sídlo:	Zelené náměstí 1291 686 01 Uherské Hradiště
Vypracovala:	Ing. arch. Kateřina Horázkimová
<b>Označení stavby:</b>	
Název stavby:	Rotátory pro Měú Kroměříž - Projekt interiéru
Místo:	Měú Husovo náměstí 534, Kroměříž
Stupeň PD:	objemová studie
Datum:	červen 2087
Číslo zakázky:	3641 (I)

Předmětné prostory se nachází v rohové budově Měú na Husově ulici. Jedná se pouze o 1. NP a prostorový rozsah ani agenda se nemění. Toto podlaží bude rekonstruováno současně s pořízením rotačních kartoték, které budou prostupovat podlažím z 1. PP. Jako důsledek této rekonstrukce bylo rozhodnuto, že se zřídí i nové vybavení interiéru odpovídající změněným dispozicím.

Projekt interiéru navazuje na projekt rekonstrukce stavby a dispozičně z něj vychází. Před započítím jakýchkoliv prací - stavebních i interiérových - bude nutné zkoordinovat obě části, převážně však elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé. Ty jsou zpravidla přivedeny z podlaždu a vedeny v jednotlivých prvcích interiéru. Upřesněny byly rovněž polohy fotokabin.

Agenda oddělení vystavuje občanské průkazy a cestovní pasy, dále je zde evidence obyvatel a kancelář s pohotovostní přépážkou. Pracoviště jsou umístěna po obvodu podlaží za přépážkami nebo skleněnými přčkami, uprostřed jsou komunikacní a čekací prostory.

Materiálově a barevně je interier řešen ve světlých odstínech - dva odstíny dubu (bělený a světlejší bělený - spíše ve studených odstínech) a barvách vychýzejících z loga města - sytě žluté, světle šedé (štíbitě šedé) a bílé. Kovové části jsou černé (madla, úchytky) a v nerezí - okopové pásky soklů (imitace), závěsy skleněných dveří a uzamykatelné kování. Dřevěné dezen je navržen ve třech materiálech - masiv (nosné části lavic, některé hrany a plochy přépážek PP.2, PP.3 a kapotáž KK.1), dýha (pohledově exponované deskové prvky) a lamino (nábytek zázemí pracovišť). Kresba dřeva bude orientována svise i vodorovně - je patno z výkresů. V zásadě jsou dřevěné části jednoduché plochy, aby vynikla kresba dřeva, s výjimkou hlavních přépážek PP.2, PP.3 a kapotáže KK.1, kde je navržen plastický motiv ze obou odstínů dřeva v podobě opakujícího se čtverce rozděleného osově na 8 dílů. Tento motiv je inspirovaný půdorysným členěním části výsady v Květné zahradě. Spodní světlejší dýha bude podložena žlutým plexisklem a prosvícena LED zdroji - výsledný efekt by měl být žluté světlo. Dýha musí být takové tloušťky, aby jí LED prosvítily.

Žlutá je navržena jako lamino (nábytek zázemí pracovišť), kapotáže části ocelových konstrukcí (lakovaná MDF), lakovaná ocel (štíty přépážkových displejů. Odstín žluté bude určen po vybrání konkrétního lamina. Žlutá je dále akustická dřevovláknitá deska a plexísklo. Nábytek je dále doplněn bílými částmi v provedení lamino.

Prosklené části budou z bezpečnostního skla se středním stupněm ochrany. Skleněné dveře a přčky jsou standardního bezrámového provedení. Prosklení přépážek bude provedeno přibližně tak, jako se realizuje bezrámové skleněné zábradlí - pomocí tmavých držáků do vrtaného skla. Dle požadavků investora může být sklo opatřeno lepenou řezanou grafikou - minimálně čísla přépážek a bezpečnostní značky u skla až na zem.

Lavice v čekacích prostorech budou čalouněné - vzor látek bude specifikován po vybrání dodavatele. Důraz je kladen na odolnost.

Součástí interiéru nejsou kancelářské židle pro pracovníky, jelikož má úřad již vybraný vyhovující typ. Samostatně zakoupené židle tak musí pouze barevně ladit se zbytkem interiéru - v úvahu přichází černá, šedá, žlutá a bílá v jakémoliv kombinaci (sedák/opěradlo).

Většina skříněk, zásuvek a skříní bude uzamykatelná. Požadavek je takový, aby v rámci jednoho pracoviště byl vždy jen jeden klíč. Samostatné kancelářské skříně pak budou přiděleny pracovištím dodatečně.

Některé dělicí konstrukce musí být vyneseny z důvodu dostatečné stability ocelovou konstrukcí, protože nesaňjí až do stropu. Mohou být tedy kotveny pouze do podlahy a zbok. Ocelové konstrukce musí být zhotoveny maximálně precizně.