



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | ZPĚTNÝ ZÁSYP, ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY | | STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - FRAKCE 16-32mm |
| | BETON PROSTÝ VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | KAČÍREK, PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 32-64mm |
| | VNĚJŠÍ ZDIVO TL. 300 MM, BROUŠENÁ OHĽA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (P15), FK= 5,15 MPA, RW=48DB, A= 0,175 W.M-1.K-1, ROZMĚR 247X300X249 MM | | EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY, VEGETAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA |
| | VNITŘNÍ AKUSTICKÉ ZDIVO TL. 300 MM, BROUŠENÝ AKUSTICKÝ BLOK P+D NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (P15), FK= 5,15 MPA, RW=54DB, A= 0,31 W.M-1.K-1, ROZMĚR 247X300X249 MM | | POLYSTYRENOVÁ IZOLACE EPS, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ |
| | VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 175 MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍČÍCH PRVKŮ 2, (P10), FK= 4,21 MPA, RW=44 DB, A= 0,27 W.M-1.K-1, ROZMĚR 372X175X249 MM | | HYDROIZOLACE - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ |
| | VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 140MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍČÍCH PRVKŮ 2, (P10), FK= 4,37 MPA, RW=43DB, A= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X140X249 MM | | HRANA HTŮ |
| | VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 115MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍČÍCH PRVKŮ 2, RW=43DB, A= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X115X249 MM | | ÚNOSNÝ TERÉN DLE IGP |
| | ROSTLÝ TERÉN | | VZT JEDNOTKA |

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv
Copyright ©knesl kyncl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a předklad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kyncl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Břno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kyncl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYŇČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYŇČL	knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Břno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Břno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYŇČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLÍNKOVSKÝ	knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Břno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	Stupeň: PP Datum: 02/2019 Číslo zakázky: 00598_40 Měřítko: 1:100
Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/6; 628/8; 628/9; 3105/1; 3105/2; 3105/7; 3235/36; 3388/1; 3389/1; 3390/1; 3391; 4480; 5042; 5164 v k. ú. Kroměříž			Číslo výkresu: D.1.1.11E
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: ŘEZ E-E'			