

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE:	Zodpovědný projektant částí: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Kontroloval: ING. ARCH. ŠTĚPÁN VAŠUT	
Investor:	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		Stupeň: PP
Název akce:	PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž		Datum: 02/2019
Část:	507.1 - OPLOCENÍ		Číslo zakázky: 00598_40
Název výkresu:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		Měřítko: -
			Číslo výkresu: 01

OBSAH

1.	ÚČEL OBJEKTU	2
2.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	2
3.	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	2
4.	POPIS ŘEŠENÍ	2

1. ÚČEL OBJEKTU

Stavební objekt: SO 507.1 Oplocení

Předmětný stavební objekt je součástí novostavby „Parkovací dům Havlíčkova 1“ v Kroměříži.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Stavební objekt SO 507.1 Oplocení řeší provedení nového oplocení podél řešeného území a brány pro automobilovou dopravu.

3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před zahájením prací je nutno provést vytyčení všech podzemních vedení v terénu a dodržet splnění podmínek zabezpečení daných jednotlivými správci sítí. V případě dotčení sítí je nutno přizvat správce k prohlídce. Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a objektu oplocení je dána podmínkami jednotlivých správců sítí. V rámci přípravy území bude provedeno provizorní oplocení.

4. POPIS ŘEŠENÍ

Řešené území bude z velké části nově oploceno. Oplocení povede podél západní hrany řešeného území, podél účelové komunikace ve vzdálenosti 0,5m. Celková délka oplocení bude cca 156 m a výška samotného plotu bude 1,5m. Oplocení bude bez podezdívky. Oplocení bude vytvořeno z nosných kovových sloupků v kombinaci s pletivem. Pletivo bude s plastovou povrchovou úpravou. Pletivo bude připevněno k ocelovým sloupkům. Sloupky budou uzavřeny pokličkou. Všechny pohledové prvky oplocení budou ve stejném barevném odstínu. Sloupky budou osazeny do jam a zabetonovány betonem C 16/20 (0,1 m³ na jeden sloupek). Oplocení bude na vjezdu přerušeno mechanicky otevíratelnou dvoukřídlou bránou průjezdné šířky 6,0 m. Brána bude opatřena uzamykacím visacím zámkem a systémem s cylindrickým zámkem a nerez štítkem, klika-klika, doraz brány bude proveden na kulatý kovový profil.