

**Kaskáda a kouřovod vnitřní DN110/160**

| Kód                              | Název  | Počet | Cena | Sleva | Cena po slevě |
|----------------------------------|--|-------|------|-------|---------------|
|                                  | trubka s hrdlem; 0,25m; DN80 /125<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.723 kg                    | 2     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | reviz. T-kus s měř. otv. reduk.; DN110/160naDN80/125<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 1.737 kg | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 - 1m; DN110/160<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 2 kg       | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | revizní T-kus s odtokem; DN110/160<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 1.833 kg                   | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40mm<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.14 kg              | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.07 kg                       | 3     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                  | koleno 87°; DN110/160<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 1.127 kg                                | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
| <b>Mezisoučet</b> Hmotnost: 8 kg |  |       |      | - Kč  | - Kč          |

**Komín vnitřní s přechodem na venkovní DN125/180**

| Kód                               | Název   | Počet | Cena | Sleva | Cena po slevě |
|-----------------------------------|---|-------|------|-------|---------------|
|                                   | kotlová redukce; (na DN125/180), DN 110/160<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.698 kg             | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | trubka s hrdlem; 1m; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 4.19 kg                           | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | Prostup střechou 0-5° s manžetou DW25/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 2.41 kg                | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | střešní nást. s protidešť. manžetou 1,0m; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 4.1 kg       | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | trubka s hrdlem; 1m; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 3.33 kg                           | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | sponka pro zpevnění spoje; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.513 kg                    | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | vyústění s přísáváním; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 1 kg                            | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | stěnová objímka zesílená; DN125/180<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 0.95 kg                      | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
|                                   | prodloužení stěnové objímky (SET-2ks); DN60/100-200/300<br>Průměr: - mm, Hmotnost: 1.119 kg | 1     |      | 0 %   | - Kč          |
| <b>Mezisoučet</b> Hmotnost: 18 kg |   |       |      | - Kč  | - Kč          |