
OBRUBNÍK 500x100x200MM
DO BETON. LOŽE S OPĚROU
NOVÁ ASF. PLOCHA (PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍ)
SPÁRU MEZI NOVÝM A STÁVAJÍCÍM ASFALTEM
PROLÍT ASF. ZÁLIVKOU, PLOCHA VYSPRAVENÍ 4,0M2
SKLADBA DOPLNĚNÍ ASFALT. PLOCHY–VIZ. LEGENDA
OHUMUSENÍ TL. 150MM A ZATRAVNĚNÍ 2x1,0M2
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 500x150x250MM
DO BETON. LOŽE S OPĚROU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x100x80MM ŠEDÁ
POPŘ. PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍ CHODNÍKOVÉ
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY
HRANA VÝKOPU
ASFALT
1500/74
1500/75
1500/80
1500/79
1500/78
188.98
188.99
189.16
189.15
189.12
189.19
189.16
189.22
189.18
189.13
189.13
189.16
189.03
189.00
189.09
189.00
189.01
189.26
Q5
Q3
Ø1900
Ø1500
1450
2400
9700
2200
1250
500
2920
1950
675
2750
9500
1200
600
300
150
100
VO
VO
VO