



SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG	ROZMĚR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(mm)	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	MĚR. JEDN.	MNOŽSTVÍ								BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	střecha	CELKEM		
<div>3L</div> <div>Z</div>		800 x 1970	<div></div> <div>Typové kovové dveřní křídlo plné, otočné, levé, konstrukce křídla ze dvou korpusů z ocelového pozinkovaného plechu, vnitřní jádro z minerální vaty a ohnivzdorných desek usazených v ocelovém rámu, zadlabací zámek a seřizovatelné závěsy zesílené ocelovými výztuhami, požární odolnost EW 15 DP1</div>	ks	–	–	–	–	–	1	–	1		Kování štítové – nikel Zámek s cylindrickou vložkou
<div>3P</div> <div>Z</div>		800 x 1970	<div></div> <div>Typové kovové dveřní křídlo plné, otočné, pravé, konstrukce křídla ze dvou korpusů z ocelového pozinkovaného plechu, vnitřní jádro z minerální vaty a ohnivzdorných desek usazených v ocelovém rámu, zadlabací zámek a seřizovatelné závěsy zesílené ocelovými výztuhami, požární odolnost EW 15 DP1</div>	ks	–	–	–	–	–	1	–	1		Kování štítové – nikel Zámek s cylindrickou vložkou
<div>4</div> <div>Z</div>		600 x 900	<div></div> <div>Typový poklop kovový, konstrukce ze dvou korpusů z ocelového pozinkovaného plechu, vnitřní jádro z minerální vaty a ohnivzdorných desek usazených v ocelovém rámu, včetně zárubně, visací zámek požární odolnost EI 15 DP3–Sm (kouřotěsný)</div>	ks	–	–	–	–	–	2	–	2		
<div>5</div> <div>Z</div>			<div></div> <div>Ochranná rohová nerez lišta 40x40x0,6mm, dl. 1,5m, na okrajích klopená, mechanicky kotvená ve třetinách</div>	ks	4	4	4	4	4	–	–	20		