









POZN.: Při montáži dodržovat pokyny výrobce. U otvorů, které nemají odkaz na překlad, zůstává překlad stávající a mění se jen výplň otvoru.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-----------|
| VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: | AUTORIZOVAL: | Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040 | |
| Ing. Kateřina Foltýnová | Ing. Jan Sedláček | Ing. Jan Sedláček | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž | | | FORMÁT: | A4 |
| MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž | | | DATUM: | 08/2022 |
| ČÁST: Architektonicko–stavební řešení | | | ÚČEL: | DPS |
| | | | ČÁST: | D.1.1.c |
| STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE | | | MĚŘÍTKO: | |
| | | | KOPIE Č.: | |
| | | | Č. VÝKRESU: | D.1.1.c.4 |
| OBSAH: VÝPIS PŘEKLADŮ | | | | |

| OZN | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚRY | POČET | | | | MATERIÁL |
|---------|---|---|-----------------|-------|-----|-----|----|---|
| | | | | 1S | 1NP | 2NP | Σ | |
| 1 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> Nenosný překlad pro tl. příčky 100 mm Min. délka uložení dle výrobce | 100x250x2500 mm | | 1 | | 1 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 2 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> Nenosný překlad pro tl. příčky 100 mm Min. délka uložení dle výrobce U místnosti 109 bude překlad zasekán do přilehlých nosných zdí | 100x250x1250 mm | | 11 | | 11 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 3 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> 2x nosný překlad nad nový otvor ve stěně tl. 650 mm (vč. omítky) Min. délka uložení dle výrobce | 300x250x1250 mm | | 1 | | 1 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 4 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> Nenosný překlad pro tl. příčky 150 mm Min. délka uložení dle výrobce | 150x250x1250 mm | | 1 | | 1 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 5 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> nosný překlad nad nový otvor ve stěně tl. 300 mm Min. délka uložení dle výrobce | 300x250x1500 mm | | 2 | | 2 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 6 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> nosný překlad nad nový otvor ve stěně tl. 300 mm Min. délka uložení dle výrobce | 300x250x1750 mm | | 1 | | 1 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 7 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> nosný překlad nad nový otvor ve stěně tl. 300 mm Min. délka uložení dle výrobce | 300x250x1250 mm | | 2 | | 2 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |
| 8 Př |  | <ul style="list-style-type: none"> Nenosný překlad pro tl. příčky 100 mm Min. délka uložení dle výrobce | 100x250x2000 mm | | 1 | | 1 | Systémový překlad dle pórobetonových tvárnic použitých ke zdění |