



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO: CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VC MALTU
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
- ZEMINA – PRACHOVITÝ JÍL AŽ JEMNOZRNNĚ PÍŠČITÝ JÍL
- BOURANÉ ZDIVO: CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VC MALTU
- BOURANÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- ODEBÍRANÁ ZEMINA – PRACHOVITÝ JÍL AŽ JEMNOZRNNĚ PÍŠČITÝ JÍL

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ
- 2 DEMONTÁŽ DVEŘNÍ VÝPLNĚ 1800x1970 mm, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
- 3 ROZŠÍŘENÍ DVEŘNÍHO OTVORU O 200 mm – VYBOURÁNÍ PILÍŘKU ZDIVA 200x200x2020 mm
- 4 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY/+ ODEBRÁNÍ ZEMINY NA ÚROVNI –0,340
- 5 DEMONTÁŽ PLETIVOVÉ VÝPLNĚ PŘÍSTŘEŠKU
- 7 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU
- 8 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU

SKLADBA P3–BOURÁNÍ:

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA 150 mm
- ODEBÍRANÁ ZEMINA 190 mm
- ZEMINA

SKLADBA P4–BOURÁNÍ:

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA 150 mm

SKLADBA P5:

- ŽB DESKA 150 mm
- ZEMINA

SKLADBA P7:

- STROPNÍ ŽB DESKA 200 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 20 mm

SKLADBA ST3:

- ASFALTOVÝ PÁS 4 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 25 mm
- KROKVE 160/60 160 mm
- VAZNICE 140/150 150 mm

SKLADBA ST5:

- PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 40 mm
- LATĚ 25/40 160 mm
- KROKVE 150/160

SKLADBA S1:

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 30 mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VC MALTU 300 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 20 mm

SKLADBA S2:

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 30 mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VC MALTU 450 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 20 mm

0,000 = 190,920 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	3xA4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ČÁST:	D.1.1.b
OBSAH: ŘEZ B–B – BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO:	1:50
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.b.4