


POZN.: Výpis výplní neslouží jako podklad k objednávce výroby prvků. Zhotovitel provede místní přeměření otvorů, na základě kterého se zadá výroba.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.1.c
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			MĚŘÍTKO:	
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.5
OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET/DÉLKA			
			1NP	2NP	STŘ.	Σ
1 K		<ul style="list-style-type: none"> parapet venkovní pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 275 mm barva bílá RAL 9010 boční krytky 	32 m			32 m
2 K		<ul style="list-style-type: none"> závětrná lišta závěsná pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 500 mm barva cihlově červená RAL 8004 uchycení na stávající oplechování sedlové střechy dvoupodlažní části budovy 			20,6 m	20,6 m
3 K		<ul style="list-style-type: none"> závětrná lišta pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 250 mm barva cihlově červená RAL 8004 pro krytinu z asfaltového šindele 			46 m	46 m
4 K		<ul style="list-style-type: none"> závětrná lišta vhodná k montáži na trapézový plech pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 250 barva cihlově červená RAL 8004 			10 m	10 m
5 K		<ul style="list-style-type: none"> okapnice 1x v úrovni okapového žlabu trapézového plechu a 1x v úrovni difuzní fólie (difuzní fólie) + v napojení na střechu stáv. přístřešku v úrovni trapézového plechu pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 170 barva cihlově červená RAL 8004 			48,1 m	48,1 m
6 K		<ul style="list-style-type: none"> okapnice pro asfaltovou krytinu v úrovni okapového žlabu pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 200 barva cihlově červená RAL 8004 			21,3 m	21,3 m
7 K		<ul style="list-style-type: none"> rozdělovací lišta na pomezí trapézového plechu a asfaltového šindele pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 315 barva cihlově červená RAL 8004 			10,8 m	10,8 m
8 K		<ul style="list-style-type: none"> úžlabní plech – přechod keramické tašky a trapézového plechu pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 333 barva cihlově červená RAL 8004 			6,2 m	6,2 m
9 K	 	<ul style="list-style-type: none"> hřebenač vč. systémového perforovaného profilu k uchycení se sítkou proti hmyzu pozinkovaný plech tl. 0,75 mm RŠ 333 barva cihlově červená RAL 8004 			25,9 m	25,9 m
10 K	 	<ul style="list-style-type: none"> okapový žlab pozinkovaný plech RŠ 330 barva RAL 8004 cihlově červená do háků na krokve 330 dl. 500 mm 			111 m 103 ks	111 m 103 ks

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET/DÉLKA			
			1NP	2NP	STŘ.	Σ
<div>11</div> <div>K</div>		<ul style="list-style-type: none"> - sestava kotlíku 330/100, svodu DN100 a plastového lapače střešních splavenin DN100 s boční výpustí - pozinkovaný plech, barva RAL 8004 cihlově červená - délky jednotlivých svodů budou změřeny před objednávkou přímo na stavbě 			9 ks	9 ks