

















POZN.: Výpis výplní neslouží jako podklad k objednávce výroby prvků. Zhotovitel provede místní přeměření otvorů, na základě kterého se zadá výroba.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.1.c
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			MĚŘÍTKO:	
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.2
OBSAH: VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ				

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET				MATERIÁL	KOVÁNÍ
				1S	1NP	2NP	Σ		
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Otevíravě-sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	1200 x 1600 mm		1		1	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	1200 x 950 mm		13		13	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	900 x 950 mm		1		1	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Otevíravě-sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	500 x 1050 mm		2		2	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Otevíravě-sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	1200 x 1050 mm		7		7	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	1200 x 850 mm		2		2	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednokřídlé okno - Sklopné - Izolační dvojsklo - $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu bílá 	900 x 850 mm		1		1	Plastové okno	Bezpečnostní celoobvodové kování
		<ul style="list-style-type: none"> - Jednodílné okno - Fixní zasklení - Umístění v interiéru - Bez požadavku na součinitel U_w - Barva rámu bílá 	1600 x 1000 mm		1		1	Plastové okno	Bez kování