

# Specifikace gastronomického zařízení

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA  
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

AKCE : Kroměříž - DZR Račín

Datum : 20.10.2023

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001



poz.	Předmět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks
<b>A Suchý sklad</b>					
A1	Skladový regál, nerezový, zaplášťené boky a záda, z čela přístupný křídlovými dvířky, 4× vnitřní police	KSPKJ	800×400×1800		2
<b>B Chlazené potraviny</b>					
B1	Profesionální chladnička, objem 350 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah +2°C až +10°C,	UR 400	600×585×1855	0,13 kW/230 V	2
<b>C Příprava</b>					
C1	Mycí stůl s lisovaným dřezem, a zásuvkami, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm umístěný vlevo, 1x otvor pro baterii, vpravo 2x zásuvka pod pracovní deskou s kapacitou GN 1/1-150mm, zadní a levý lem, vevařená spodní police, nerezové provedení	KSVOZP-2	1500x650x900 Doměrek		2
C2	Stojánková vodovodní baterie	Raf			2
C3	Skříňka otevřená s policí, stavitelná prostřední police, zaplášťené záda a oba boky, nerezové provedení	KNSO	1500x350x600 Doměrek		2
C4	Výdejný lázeň dělená pojízdná, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem , 1x spodní police	KSVOL-3L	1160x705x850	2,1kW/230V	2
<b>D Mytí nádobí</b>					
D1	Myčka s čelním zakládáním, rozměr koše 500×500 mm, pracovní výkon 40 košu za hod, mycí cykly 90/120/180", spotřeba vody 2,4 l, objem mycí vany 20 litrů, objem bojleru 7 litrů, magnetický spínač dvířek, dvoupášťové provedení, elektronický programátor, systém Termostop na 85 °C, vrchní i spodní mycí ramena z nerezové oceli, dávkovač mycího i oplachového prostředku	CO-501 DD	600×600×830	6,2 kW/400 V	2
D2	Podstavec pod myčku nádobí, nerezová, spodní plná police,	KPO	dle myčky nádobí		2
D3	Mycí stůl, nerezový, 2× vevařený lisovaný dřez 500×500×300 mm, 1× spodní plná police, zadní a pravý zvýšený lem 100 mm	KSVKP	1100×650×900		2
D4	Nástěnná tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka	Classic			2
<b>E Skladování termopotravin</b>					
E1	Servírovací vozík dvoupolicový, 4× kolečko pr. 100 mm (2× s brzdou), světlost mezi policemi 480 mm, každá police s prolisovanou plochou, nosnost 50 kg/police, pevné svařované nerezové provedení	KVOS-2	700×500×900		2
<b>Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení</b>					
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky					