








VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Šmídová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž			DATUM:	04/2023
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.1.c
			MĚŘÍTKO:	
			KOPIE Č.:	
OBSAH: VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.1

OZN	SCHÉMA	STÁVAJÍCÍ STAV		BOURÁNÍ		NOVÝ STAV	
P1		• benátská dlažba	30 mm	• benátská dlažba	30 mm	• keramická dlažba	15 mm
		• maltové lože	20 mm	• maltové lože	20 mm	• samonivelační stěrka	35 mm
		• betonová mazanina	50 mm	• betonová mazanina	50 mm	• betonová mazanina	50 mm
		• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm
		• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm
		• zemina		• zemina		• zemina	
P2		• betonová mazanina	80 mm	—		• keramická dlažba + lepidlo	15 mm
		• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm			• betonová mazanina	80 mm
		• podkladní betonová deska	80 mm			• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm
		• zemina				• podkladní betonová deska	80 mm
						• zemina	
P3		• keramická dlažba + lepidlo	15 mm	• keramická dlažba + lepidlo	15 mm	• keramická dlažba + lepidlo	15 mm
		• betonová mazanina	85 mm	• betonová mazanina	85 mm	• betonová mazanina	85 mm
		• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm
		• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm
		• zemina		• zemina		• zemina	
P4		• terazzo dlažba	30 mm	• terazzo dlažba	30 mm	• keramická dlažba	15 mm
		• maltové lože	20 mm	• maltové lože	20 mm	• samonivelační stěrka	35 mm
		• betonová mazanina	50 mm	• betonová mazanina	50 mm	• betonová mazanina	50 mm
		• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm
		• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm
		• zemina		• zemina		• zemina	
P5		• linoleum	3 mm	• linoleum	3 mm	• keramická dlažba + lepidlo	15 mm
		• betonová mazanina	100 mm	• betonová mazanina	100 mm	• betonová mazanina	100 mm
		• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm	• 2x lepenka A400 + 3x asf. nátěr	14 mm
		• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm	• podkladní betonová deska	80 mm
		• zemina		• zemina		• zemina	
P6		• ŽB deska	150 mm	• ŽB deska	150 mm	—	
		• štěrkový podsyp	500 mm	• štěrkový podsyp	500 mm		
		• zemina		• zemina			

POZNÁMKY K POUŽITÝM MATERIÁLŮM:

- 1) V prostorech WC, koupelen a kuchyně bude pod dlažbou ve dvou vrstvách tl. 2 mm nanesena HI stěrka jednosložková na bázi polymerové disperze určená do interiéru pod keramickou dlažbu a obklady v místech se zvýšenou vlhkostí. Stěrka bude vynesena i na přilehlé stěny do výšky 200 mm.

S1		—	—	• VC omítka jádrová + jemný štuk	20 mm
				• penetrační nátěr	
				• pórobet. tvárnice na syst. maltu	100 mm
				• penetrační nátěr	
				• VC omítka jádrová + jemný štuk	20 mm

OZN	SCHÉMA	STÁVAJÍCÍ STAV	BOURÁNÍ	NOVÝ STAV
S2		—	—	<ul style="list-style-type: none"> VC omítka jádrová + jemný štuk 20 mm penetrační nátěr pórobet. tvárnice na syst. maltu 200 mm penetrační nátěr VC omítka jádrová 15 mm keramický obklad + lepidlo 15 mm
S3		—	—	<ul style="list-style-type: none"> VC omítka jádrová + jemný štuk 20 mm penetrační nátěr pórobet. tvárnice na syst. maltu 150 mm penetrační nátěr VC omítka jádrová 15 mm keramický obklad + lepidlo 15 mm
S4		—	—	<ul style="list-style-type: none"> keramický obklad + lepidlo 15 mm VC omítka jádrová + jemný štuk 20 mm penetrační nátěr pórobet. tvárnice na syst. maltu 200 mm penetrační nátěr VC omítka jádrová 15 mm keramický obklad + lepidlo 15 mm
S5		—	—	<ul style="list-style-type: none"> VC omítka jádrová + jemný štuk 20 mm penetrační nátěr pórobet. tvárnice na syst. maltu 100 mm penetrační nátěr VC omítka jádrová 15 mm keramický obklad + lepidlo 15 mm

POZN.: Manipulace a instalace všech materiálů bude probíhat v souladu s pokyny výrobce!