









POZN.: Výpis výplní neslouží jako podklad k objednávce výroby prvků. Zhotovitel provede místní přeměření otvorů, na základě kterého se zadá výroba.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Šmídová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A4
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž			DATUM:	04/2023
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení	REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK		ÚČEL:	DPS
STAVBA:			ČÁST:	D.1.1.c
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: VÝPIS DVEŘNÍCH PRVKŮ			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.3

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET	MATERIÁL	KOVÁNÍ
VENKOVNÍ DVEŘE						
1 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Prosklené, do 500 mm nad terémem plně - Dva fixní boční světlíky - Jeden fixní nadsvětlík - Nízký bezbariérový práh - $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu RAL 9006 bílý hliník 	1970 x 2700 mm Průchozí rozměry 900 x 2200 mm	1	Hliníkové dveře	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnostní kování RC 3 - Klíka - Bezbariér. madlo ve výšce 800 mm nad terémem - Překrytí vložky
2 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dvoukřídlé pravé - Fixní nadsvětlík - Křídlo dveří plně - Světlík prosklený - Nízký bezbariérový práh - $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Barva rámu RAL 9016 dopravní bílá 	900 x 2600 mm Průchozí rozměr 1350 x 2150 mm	1	Plastové dveře	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpečnostní kování RC 3 - Klíka - Překrytí vložky
INTERIÉROVÉ DVEŘE						
3 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinová nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý - Místnosti 103 a 111: instalovat větrací mřížku do spodní části dveří 	900 x 2020 mm Průchozí rozměr 800 x 1970 mm	3	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka
4 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinová nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý - Místnost 104: instalovat větrací mřížku do spodní části dveří 	900 x 2020 mm Průchozí rozměr 800 x 1970 mm	1	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka

OZN	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET	MATERIÁL	KOVÁNÍ
5 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinovou nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý 	800 x 2020 mm Průchozí rozměr 700 x 1970 mm	2	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka
6 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinovou nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý 	1000 x 2020 mm Průchozí rozměr 900 x 1970 mm	1	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka
7 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé pravé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinovou nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý - Místnosti 110 a 112: instalovat větrací mřížku do spodní části dveří 	1000 x 2020 mm Průchozí rozměr 900 x 1970 mm	3	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka - U dveří bezbariér. WC s koupelnou z vnitřní strany dveří vodorovné madlo nerezové ve výšce 800 mm nad podl.
8 D		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé levé - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný, výplň voštinovou nebo DTD - Obložkové zárubně - HPL dřevodekor: dub světlý - Místnosti 109 a 114: instalovat větrací mřížku do spodní části dveří 	800 x 2020 mm Průchozí rozměr 700 x 1970 mm	2	Dřevěný rám s voštinovou nebo DTD výplní	- Klíka-klíka
9 D	   <p>Dvojitá pojezdová kolejnice, s montážními výstupky nerez</p>  <p>Vodící kolejnice, 20 x 20 x 3 mm, předvrtaná</p>  <p>Závěs s kuličkovým ložiskem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 skládacích křídel - Bezprahové - Plně bez prosklení - Rám křídla dřevěný s voštinovou výplní - Hmotnost křídel max. 120 kg - Dekor dřeva dub světlý 	4000 x 2900 mm Šířka 1 křídla 800 mm	1	Dřevěný rám s voštinovou výplní	- kování pro posuvné skládací dveře - zapuštěné úchytky