

souřadný systém JTSK  
výškový systém BpV +0,00 = 203,47

žadatel

**Město Kroměříž**

Velké náměstí 115/1  
767 01 Kroměříž  
IČ: 00 287 351



zastoupený

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města

generální projektant

**straet**architects

STRAET ARCHITESTS, s.r.o.  
Na Poříčí 1918 / 11  
110 00 Praha 1  
tel: 720 941 869 / 724 048 762

web: straet.cz  
IČO: 278 64 618

hlavní architekt projektu

Ing. arch. Diana Hocková

hlavní inženýr

Ing. Bořek Nejedlý

zpracovatel dílu

**straet**architects

STRAET ARCHITESTS, s.r.o.  
Na Poříčí 1918 / 11  
110 00 Praha 1  
tel: 720 941 869 / 724 048 762

web: straet.cz  
IČO: 278 64 618

stavba

Bytový dům pro chráněné bydlení,  
Pavlákova ul., Kroměříž

část projektu

**D DOKUMENTACE OBJEKTŮ**  
**D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE**  
**S O 0 0 1**  
**D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu

**TABULKY DVEŘÍ**

počet formátů

**6x A4**

měřítka

revize

datum

**25.02.2024**

stupeň

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO**  
**PROVÁDĚNÍ STAVBY**

název souboru

číslo kopie

číslo výkresu

**D1.1.53-TAB-DVEŘE**

DV01 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	4		4
	POČET	4		4
POPIS	PŘEDSÍŇ <-> WC 700/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: wc odemykatelný zvenku kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV02 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	3		3
	PRAVÉ	0		0
	POČET	3		3
POPIS	KANCELÁŘ - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 800/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, dveřní mřížka v dolní části křídla zámek: wc odemykatelný zvenku kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV03 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	1		1
	POČET	2		2
POPIS	KANCELÁŘ - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 800/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 3/4 čirým sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL, dveřní mřížka v dolní části křídla zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: stěna 250			

DV04 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	8		8
	POČET	8		8
POPIS	POKOJ <-> KOMORA 900/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV05 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	2		2
	POČET	2		2
POPIS	POKOJ <-> KOMORA 900/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

<b>DV06</b> -	<b>PATRO</b>	1NP		<b>CELKEM</b>
	<b>LEVÉ</b>	3		3
	<b>PRAVÉ</b>	3		3
	<b>POČET</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
<b>POPIS</b>	CHODBA <-> KOMORA 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

<b>DV07</b> -	<b>PATRO</b>	1NP		<b>CELKEM</b>
	<b>LEVÉ</b>	0		0
	<b>PRAVÉ</b>	1		1
	<b>POČET</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>POPIS</b>	CHODBA <-> KOMORA 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

<b>DV08</b> -	<b>PATRO</b>	1NP		<b>CELKEM</b>
	<b>LEVÉ</b>	0		0
	<b>PRAVÉ</b>	8		8
	<b>POČET</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
<b>POPIS</b>	CHODBA <-> POKOJ 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 1/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL, akustická dvevní mřížka v dolní části křídla zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: příčka 150, transparentní matná folie na sklo			

<b>DV09</b> -	<b>PATRO</b>	1NP		<b>CELKEM</b>
	<b>LEVÉ</b>	0		0
	<b>PRAVÉ</b>	2		2
	<b>POČET</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>POPIS</b>	CHODBA <-> POKOJ 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 1/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL, akustická dvevní mřížka v dolní části křídla zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: příčka 150, transparentní matná folie na sklo			

<b>DV10</b> -	<b>PATRO</b>	1NP		<b>CELKEM</b>
	<b>LEVÉ</b>	0		0
	<b>PRAVÉ</b>	3		3
	<b>POČET</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
<b>POPIS</b>	CHODBA <-> OBÝVACÍ POKOJ 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 1/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: stěna 250			

DV11 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	0		0
	POČET	1		1
POPIS	CHODBA <-> OBÝVACÍ POKOJ 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 1/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV12 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	3		3
	PRAVÉ	0		0
	POČET	3		3
POPIS	CHODBA <-> KOUPELNA 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: wc odemykatelný zvenku kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV13 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	3		3
	POČET	3		3
POPIS	CHODBA <-> PŘEDSÍŇ 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 1/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: stěna 340, transparentní matná folie na sklo			

DV14 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	1		1
	POČET	1		2
	CHODBA <-> WC / KOUPELNA 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: plné, DTD s HPL, mezera 10-15mm u podlahy zámek: wc odemykatelný zvenku kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: není pozn.: příčka 150			

DV21 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	3		3
	POČET	3		3
POPIS	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ 1000/1970, požární odolnost EI 30 DP3 zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 2/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: stěna 340, transparentní matná folie na sklo			

DV22 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	1		1
	POČET	1		1
POPIS	VSTUPNÍ DVEŘE DO KANCELÁŘE 900/1970, požární odolnost EW 15 DP3-C zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 2/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, DTD s HPL zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: stěna 340, transparentní matná folie na sklo, samozavírač 50.000 cyklů			

DV23 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	1		1
	POČET	1		1
POPIS	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ 1000/1970, požární odolnost EI 30 DP3 zárubeň: obložková, na celou tloušťku stěny křídlo: prosklené 2/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: stěna 340, transparentní matná folie na sklo			

DV24 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	0		0
	POČET	1		1
	VSTUPNÍ DVEŘE DO DÍLNY 900/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na tloušťku stěny křídlo: plné, zateplené U max=0,9 W/m²K zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: nerez pozn.: stěna 300			

DV25 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	0		0
	POČET	1		1
	VSTUPNÍ DVEŘE 1000/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na tloušťku stěny křídlo: prosklené 2/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, zateplené U max=0,9 W/m²K zámek: panik dle EN 179, cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: padací práh pozn.: stěna 300, antivandal zarážka			

DV26 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	0		0
	POČET	1		1
	VSTUPNÍ DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 900/1970, bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na tloušťku stěny křídlo: plné, zateplené U max=0,9 W/m²K zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: nerez pozn.: stěna 300			

DV27 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	1		1
	PRAVÉ	0		0
	POČET	1		1
	VSTUPNÍ DVEŘE 1250/1970 (900+350), bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na tloušťku stěny křídla: zateplená U max=0,9 W/m2K, aktivní křídlo prosklené 2/3 mléčným sklem s bezpečnostní folií, pasivní křídlo plné zámek: panik dle EN 179, cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika, madlo ve výšce 80-90cm barva: dle výběru architekta práh: padací prahy pozn.: stěna 300			

DV28 -	PATRO	1NP		CELKEM
	LEVÉ	0		0
	PRAVÉ	1		1
	POČET	0		1
	VSTUPNÍ DVEŘE DO SKLADU 1400/1970 (800+600), bez požární odolnosti zárubeň: obložková, na tloušťku stěny křídla: zateplená U max=0,9 W/m2K, plná zámek: cylindrická vložka, systém generálního klíče kování: klika - klika barva: dle výběru architekta práh: nerez pozn.: stěna 300			


