



LEGENDA

- a ZATEPLENÍ FASÁDY S TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- b SOKL – MARMOLIT

POZNAMKA

- FASÁDA BUDE ZATEPLENA VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM NAPŘ. PAULIN, TERRANOVA, DEGUSA Z PĚNOVÉHO SAMOZHAŠIVÉHO FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU EPS 70F TL. 140 mm (VČETNĚ ORIGINÁLNÍCH DOPLKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SYSTÉMOVÝCH SOUČÁSTÍ KZS, ZAKLADACÍCH, ROHOVÝCH, UKONČUJÍCÍCH OKENNÍCH APU UŠTĚ A PARAPETNÍCH UŠTĚ)
- OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ SE ZATEPLÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI EPS 70F TL. 30 mm
- MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, VIZ. VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OBNOVENÍ NÁTĚRU KOVOVÝCH PRVKŮ: SYNTETICKÝ ANTIKOROZNÍ ZAKLAD, SYNTETICKÁ JEDNOVÝSTVĚ BARVA, 2 x SYNTETICKÝ VRCHNÍ NÁTĚR, RAL 3000
- MONTÁŽ NOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK
- SOKL – OBKLAD STYRODUREM TL. 120 mm, ZASTĚRKOVAT S VÝZTUŽNOU TKANINOU + MARMOLIT
- MONTÁŽ NOVÉHO SKRYTÉHO HROMOSVODU VČETNĚ REVIZNÍ ZPRÁVY 1 ks ( VE VYFŘEZOVANÉ DRÁŽCE MIN. 2 CM POD POUKACHEM KZS V PLASTOVÉ NETŘÍŠTIVÉ TRUBECE), V MÍSTĚ ZKŮŠEBNÍCH SVOREK MUSÍ BÝT OSAZENA KRABICE S VÍKEM
- OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU, VYSPRAVENÍ PODKLADU, LEPENKA
- NOVÝ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY cca 30% CEMENTOVOU OMÍTKOU HRUBOU

ROZMĚRY NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ !

±0,00=STÁVAJÍCÍ PODLAHA VSTUPU

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<b>PIKAZ KROMĚŘIŽ spol.s r.o.</b>	
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ			767 01 Kroměříž, Oskol 3183	
				E – mail : pikazkm@pikazkm.cz	
MĚŮ : KROMĚŘIŽ	SÚ : KROMĚŘIŽ			Tel.573 337 507, 573 337 527	
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁM.115				FORMÁT	2 A4
				DATUM	03/2013
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11438
				ČÍSLO SOUPRAVY	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
POHLED SV – NOVÝ STAV				1 : 100	<b>MK.MŠ–20</b>