

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. JEDN.	OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKY
					PODLAHA	STĚNY	STROP	
SO 101.3	A1.14	HLAVNÍ VSTUP DO PARKOVACÍHO DOMU	37,53	3,20	EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	OMÍTKA OTĚRUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA	POHLEDOVÝ BETON PB3 TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR	
	A1.15	ÚKLID	2,89	2,50	EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.16	WC ZTP ŽENY	7,35	2,30	EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.17	WC ZTP MUŽI	6,79	2,30	EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.18	CHODBA	14,69	3,35	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	OMÍTKA OTĚRUVZDOR. VÝMALBA ŽB SLOUPY PB3	POHLEDOVÝ BETON PB3 TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR	
	A1.19	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,63	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.20	WC ZTP ŽENY	5,41	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.21	WC ŽENY	1,30	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.22	ÚKLID	1,86	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.23	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,63	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.24	WC MUŽI	1,30	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.25	WC ZTP MUŽI	4,78	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.26	ZÁZEMÍ INFORMAČNÍHO CENTRA DENNÍ MÍSTNOST	8,80	2,70	OMÍTKA OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	OMÍTKA OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	OMÍTKA OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	
	A1.27	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	2,38	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED
	A1.28	WC ZAMĚSTNANCI	1,70	2,60	POLYURETANOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM SOKL 55MM S FABIONEM	KERAMICKÝ OBKLAD	HLADKÝ SDK PODHLED OTĚRUVZDOR, VNITŘNÍ VÝMALBA	KERAM.OBKLAD VYTAŽEN 50MM NAD SDK PODHLED

VÝPIS PŘEKLADŮ

- (A) 6 x KERAMICKOBETONOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD DL. 1250 mm, ROZMĚRY (115x71x1250 mm)
- (B) 7 x KERAMICKOBETONOVÝ PLOCHÝ PŘEKLAD DL. 1250 mm, ROZMĚRY (145x71x1250 mm)
- (C) 1 x POMOCNÝ OCELOVÝ "L" ÚHELNÍK DL. 300 mm, ROZMĚRY 120/120/10 mm, PRO UCHYCENÍ PŘEKLADU
- (E) 4x NOSNÝ KERAMICKOBETONOVÝ PŘEKLAD DL. 2500 mm, ROZMĚRY (70x238x2500)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNĚJŠÍ ZDIVO TL. 300 MM, BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (P15), FK=5,15 MPA, RW=48DB, λ= 0,175 W.M-1.K-1, ROZMĚR 247X300X249 MM
- VNITŘNÍ AKUSTICKÉ ZDIVO TL. 300 MM, BROUŠENÝ AKUSTICKÝ BLOK P+D NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (P15), FK= 5,15 MPA, RW=54DB, λ= 0,31 W.M-1.K-1, ROZMĚR 247X300X249 MM
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 175 MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, (P10), FK= 4,21 MPA, RW=44 DB, λ= 0,27 W.M-1.K-1, ROZMĚR 372X175X249 MM
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 140MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, (P10), FK= 4,37 MPA, RW=43DB, λ= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X140X249 MM
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDIVO TL. 115MM, BROUŠENÉ KERAMICKÁ TVAROVKA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, RW=43DB, λ= 0,26 W.M-1.K-1, ROZMĚR 497X115X249 MM
- PŘÍZDĚNKA Z AUTOKLÁVOVÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50-200 MM NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- PŘÍZDĚNKA, DOZDĚVKA - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, ROZMĚR 290x140x65mm, ZDIVO NA MALTU
- ŽELEZOBETON VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- BETON PROSTÝ VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- POLYURETANOVÁ IZOLACE, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE EPS, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- NENASÁKAVÁ POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE XPS, EPS PERIMETR, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VSTUP

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE SKUTEČNÝCH TLOUŠŤKÁCH BEZ OMÍTEK
- VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU. VŠECHNY KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM
- VEŠKERÁ REVIZNÍ DVÍŘKA OSAZENÁ DO INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU URČENA DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A SDK KONSTRUKCÍ, POVRCH DVÍŘEK BUDE OPATŘEN STEJNOU ÚPRAVOU JAKO OKOLNÍ POVRCH
- PŘEDSTĚNY, PŘÍZDĚVKY BUDOU PROVEDENY 100 MM NAD SPODNÍ HRANU UVAŽOVANÉHO PODHLEDU
- PŘED PROVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTACÍCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BUDE OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTO AŽ PO STROPNÍ KONSTUKCI
- TEPELNÁ IZOLACE BUDE PŘETAŽENA NA RÁMY VÝPLNÍ O 30 MM

SCHÉMA: ČÁST INFO CENTRUM



±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli či/a při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
		Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	

Investor:	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Název akce:	PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - DETAIL ZÁZEMÍ INFOCENTRA

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	00598_40
Měřítko:	1:100
Číslo výkresu:	D.1.1.05