STĚNA STX.1 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.2 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.3 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.4 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.5 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.7 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.6 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.8 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.9 – 1 ks
POHLED M 1:50



STĚNA STX.10 – 1 ks
POHLED M 1:50



STĚNA STX.11 – 1 ks
POHLED M 1:50



STĚNA STX.12 – 1 ks
POHLED M 1:50



STĚNA STX.13 – 1 ks
POHLED M 1:75



STĚNA STX.14 – 6 ks
POHLED M 1:50



STĚNA STX.15 – 1 ks
POHLED M 1:50



DETAIL PROVÁZÁNÍ ROHŮ STĚN – TYP "L1"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL PROVÁZÁNÍ ROHŮ STĚN – TYP "L2"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL PROVÁZÁNÍ ROHŮ STĚN – TYP "T1"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ STĚN "U1"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ STĚN "U2"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ STĚN "U3"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ STĚN "U4"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ OTVORŮ "O1"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ OTVORŮ "O2"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ OTVORŮ "O3"
PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:25



DETAIL NADPRAŽÍ OTVORŮ "N1"
ŘEZ M 1:25



DETAIL NADPRAŽÍ OTVORŮ "N2"
ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ STĚNY V HLAVĚ "H1"
ŘEZ M 1:25



DETAIL UKONČENÍ PARAPETU "P1"
ŘEZ M 1:25







VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	50			
					6	10	12	20
*1	50	12	3700	1783			6597.1	
*2	50	12	3300	874			2884.2	
*3	50	12	4850	140			679.0	
*4	50	12	8100	140			1134.0	
*5	50	12	5950	72			428.4	
*6	50	12	5300	32			169.6	
*7	50	12	6450	28			180.6	
*8	50	12	8250	80			660.0	
*9	50	12	9500	72			684.0	
*10	50	12	4750	108			513.0	
*11	50	12	1400	32			44.8	
12	50	12	1250	253			316.3	
13	50	12	1400	215			301.0	
14	50	12	1350	678			912.6	
15	50	6	400	1249	499.2			
16	50	6	350	596	208.6			
17	50	6	350	2335	817.3			
*18	50	12	4250	406			1725.5	
*19	50	12	2800	474			1327.2	
20	50	12	1350	521			703.4	
*21	50	12	5100	22			112.2	
*22	50	12	6300	16			100.8	
*23	50	12	8800	234			2059.2	
24	50	12	2850	14			39.9	
*25	50	12	3150	6			18.9	
26	50	12	1300	355			461.5	
27	50	6	1050	40	42.0			
*28	50	12	1500	54			81.0	
*29	50	12	2500	27			67.5	
30	50	12	3050	14			42.7	
*31	50	12	4200	88			369.6	
*32	50	12	2650	16			42.4	
*33	50	12	5350	36			192.6	
*34	50	12	5150	80			412.0	
*35	50	12	10000	36			360.0	
*37	50	12	6000	36			216.0	
*38	50	12	8300	36			298.8	
*39	50	12	1600	30			48.0	
40	50	12	1650	21			34.6	
*41	50	12	3900	90			351.0	
*42	50	12	5600	16			89.6	
*43	50	12	2750	56			154.0	
44	50	12	2900	45			130.5	
45	50	12	1550	27			41.9	
*46	50	12	2950	542			1598.9	
*47	50	20	9600	5				48.0
*48	50	12	9100	16			145.6	
*49	50	12	4600	34			156.4	
50	50	10	1350	26		35.1		
51	50	10	1300	25		32.5		
*52	50	12	3400	192			652.8	
55	50	12	1900	51			96.9	
56	50	12	1550	11			17.1	
57	50	12	1050	33			34.6	
58	50	12	950	33			31.4	
*59	50	12	2700	11			29.7	
*60	50	12	10200	36			367.2	
*61	50	12	7100	38			269.8	
*62	50	12	5400	20			108.0	
63	50	12	2800	10			28.0	
CELKOVÁ DÉLKA		[m]		1567.1	67.6	28682.0		48.0
HMOTNOST		[kg]		347.8	41.7	25464.2		118.4
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]							25972.1	

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, REVIZNÍ OTVORY, ...) KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- BETONAŽ STĚN (PO VÝŠCE) JE PŘEDPOKLÁDÁNA V JEDNOM PRACOVNÍM ZÁBĚRU NA JEDNO PODLAŽÍ.
- VODOROVNÁ VÝZTUŽ STĚN KLADENA BLÍŽE POVRCHU.
- VEŠKERÉ ROHY STĚN MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PROVÁZÁNY VÝZTUŽÍ.
- DESKA RAMPY JE K BOČNÍM STĚNÁM PŘIPOJENA POMOCÍ SPÁROVÝCH SPOJEK (VYLAMOVÁKŮ) OSAZENÝCH DO BEDNĚNÍ STĚN PŘED JEJICH BETONÁŽÍ
- VÝZTUŽ ø10mm STYKOVAT PŘESAHEM 500mm
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT PŘESAHEM 600mm
- VÝZTUŽ ø20mm STYKOVAT PŘESAHEM 1000mm

SPÁROVÉ SPOJKY

SP1 – SPÁROVÁ SPOJKA PRO PŘIPOJENÍ DESKY RAMPY ø12/150 PŘI DOLNÍM I HORNÍM POVRCHU VÝŠKA (TL.) PŘIPOJOVANÉ KONSTRUKCE (DESKY) 280 mm – CELKEM 24 m
ZATÍŽENÍ NA 1 bm VEd = 70 kN/m

BETON C30/37-XC4-XF2-XD1

NAVRŽENO DLE: ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ: 35 mm

OCEL: B 500

UVAŽOVÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY DVÍHAVÝCH TRNŮ.
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 4m,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ "/".
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DÉLKY.

SCHÉMA SMĚRŮ POHLEDŮ NA STĚNY



±0,000 = 255,10 m n.m. Bpv
Copyright ©Ateliér kyselý architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména práva na kopírování, distribuci a přenos. Žádná část tohoto díla jakýkoliv formou, libovolnými elektronickými či jinými mediálními reprodukcemi a nadále bez písemného souhlasu autora – Ateliér kyselý architekti s.r.o. a nejmenu Marek V. využití díla v rozporu s tímto ustanovením bude jeho uživatel považován za porušení autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ateliér kyselý architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134

PROJEKTANT ČÁSTE:
Ing. Lukáš Jarný
Jaroškova 103
750 72 Jezersk

Autoři architektonického návrhu:
Ateliér kyselý architekti s.r.o.

Zodpovědný projektant:
ING. ARCH. J. KYNCL

Hlavní ateliérový projektant:
ING. ARCH. J. KYNCL

Zodpovědný projektant části:
ING. L. JANDA

Vypracoval:
ING. L. JANDA, ING. R. ISSTER

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 1131, 767 01 Kroměříž

Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1
p. č. 6269, 6269, 3109/1, 3109/2, 3109/7, 3230/8, 3389/1, 3389/1, 3391, 4480, 5042, 5194/1 a 5, k.ú. Kroměříž

Část: D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu: STĚNY GARÁŽÍ - VÝZTUŽ

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	1019E.45
Měřítko:	1:75
Číslo výkresu:	110