




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG	ROZMĚR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(mm)	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	MĚR. JEDN.	MNOŽSTVÍ								BAREVNÝ ODSŤÍN	POZNÁMKA	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	střeška	CELKEM			
<div><div>6L</div><div>T</div></div>		800 × 1970	<div></div> <p>Mechanicky odolné dřevěné dveřní křídlo hladké plně otočné levé, s povrchem ze střednětlakého laminátu 0,2mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15-C/DP3 rozměr 800/1970, samozavírač, paniková mechanický zámek s panikovou klikou ze strany úniku</p>	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Hnědý	Kování štítové – nikel Zámek vložkový Generální klíč
<div><div>7P</div><div>T</div></div>		900 × 1970	<div></div> <p>Mechanicky odolné dřevěné dveřní křídlo hladké plně otočné pravé, s povrchem ze střednětlakého laminátu 0,2mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15-C/DP3 rozměr 900/1970, samozavírač, panikový mechanický zámek s panikovou klikou ze strany úniku</p>	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Hnědý	Kování štítové – nikel Zámek vložkový Generální klíč
<div><div>8L</div><div>T</div></div>		900 × 1970	<div></div> <p>Mechanicky odolné dřevěné dveřní křídlo hladké prosklené otočné levé, rám s povrchem ze střednětlakého laminátu 0,2mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15-C/DP3 rozměr 900/1970 bezpečnostní sklo, kontrastní označení ve výšce 1,5m</p> <div><p>Vybavení dveří: Panikový mechanický zámek s panikovým kováním (ČSN EN 179) Blokovací prvek – elektrický Otvírač pro únikové dveře Únikový termostát dle ČSN EN 13637 Podsvícené tlačítko, integrovaný klíčový spínač Čtečka karet oboustranně Samozavírač</p></div>												