

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž 76701, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305	
Dokument: D.1.1.Architektonicko - stavební řešení	Stupeň dokumentu: ohlášení stavby
Název stavby : SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 28/8	
Investor : Město Kroměříž Velké náměstí č.p.115/1 767 01 Kroměříž	A.č. : 2020-04/D Počet listů : 4

Stupeň PD : Dokumentace pro vydání ohlášení stavby

Stavba : **SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům, ul. Jánská č.p. 28/8, parc. č. st. 247, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 21246/7-6009**

Profese : **D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam dokumentace		číslo výkresu
1.	Technická zpráva	D.1.1.a)
2.	Půdorys - 1.PP, Řezopohled	D.1.1.b) – 1

Vyhotovení :

Datum : **BŘEZEN 2020**

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž 76701, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305	
Dokument: D.1.1.Architektonicko - stavební řešení	Stupeň dokumentu: ohlášení stavby
Název stavby : SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 28/8	

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY :

- a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení
- b) bezbariérové užívání stavby
- c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
- d) stavební fyzika - tepelná technika
- e) osvětlení, oslunění
- f) akustika / hluk
- g) vibrace - popis řešení
- h) výpis použitých norem

a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

architektonické, výtvarné, materiálové řešení

V sousedství bývalého zpěvákého semináře umístěn jednoposchodový dům s půdním polopatrem o třech okenních osách v průčelí. Svým založením spadá do let 1693 - 95, kdy došlo k výstavbě řady kanovnických domů na místě středověkých parcel v dnešní ulici Jánské. V přízemí opatřena stavba soklem s vrcholovou profilací, z níž vyrůstá vysoký pilastrový řád s vpadlými poli dřívů. Ve vrcholu se nachází římsové kladí se střídavými metopami, doplněnými motivem voluty s květinovým terčem a zavěšenou čabakou. Římsové kladí přiléhá k profilované korunní římse ve vrcholu. Do fasády jsou proražena vysoká obdélná pravoúhlá okna, opatřená okenní šamránou s vytaženými rohy s parapety. Okna v patře jsou doplněna vrcholovým vodorovným předsazeným parapetem. Meziokenní prostor vyplňují štukové rámce s lizénovými poli mezi okny přízemí a prvního patra ve tvaru kvadrilobu a pod okny půdního polopatra obdélného tvaru. Základní podkladová barevnost omítky je na základě průzkumu z konce šedesátých let modrá s bílými vystupujícími aktivními prvky. V přízemí je asymetricky ke kraji posunut hlavní vstup do objektu s pískovcovým ostěním s integrovaným světlíkem, osazeným kovanou mříží, ve vrcholu pak s rovným římsovým parapetem. Nad ním je umístěn deskový erb se znakem kapituly u sv. Mořice v Kroměříži v podobě celé stojící figury sv. Mořice. Kartuš je zdobena ve vrcholu rolverkem s motivem andělíč hlavičky s křídly po stranách. Na bocích je doplněn rolverky v patě pak podložen ovocným festonem.

Materiál: smíšené zdivo, kámen - pískovec, dřevo, krytina - pálená taška

Projektová dokumentace řeší povolení změny stávající stavby – spočívá v otlučení stávajících vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu.

dispoziční a provozní řešení

Dispoziční a provozní řešení stavby zůstává beze změny stávající.

b) bezbariérové užívání stavby

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby a pozemku, nebyly požadavky vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, řešeny.

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Navrhované řešení

Dle požadavku stavebníka na užívání objektu byla zpracována projektová dokumentace zahrnující následující stavební řešení:

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž 76701, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305	
Dokument: D.1.1.Architektonicko - stavební řešení	Stupeň dokumentu: ohlášení stavby
Název stavby : SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 28/8	

SO-01 SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 28/8

Omítky - osekání vnitřních omítek v rozsahu 1.PP

Odstraňované konstrukce omítek svislých konstrukcí a kleneb jsou konstrukce novodobé, realizované při poslední stavební úpravě objektu. Mimo jiné zapříčiňují vztlínání vlhkosti zdiva, proto je navrženo jejich šetrné odstranění.

POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

1. Očištění svislých konstrukcí, včetně kleneb, bude provedeno ručně oklepáním omítek za použití zednického kladívka.
2. Dočištění svislých konstrukcí bude provedeno ručně ocelovým kartáčem.
3. Dočištění spár bude provedeno ručně špachtlí (škrabákem) na spáry.

UPOZORNĚNÍ:

Při otlučení nebudou použity stroje a elektrické nářadí z důvodů zajištění šetrného otlučení omítek na historickém zdivu!

Otlučené omítky budou ručně odnášeny na kontejner stavebního odpadu, přistavený na nádvoří objektu. Kontejner je navrženo zajistit plachou pro omezení prašnosti.

d) stavební fyzika - tepelná technika

Projektová dokumentace řeší povolení změny stávající stavby – spočívá v otlučení stávajících vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. Požadavky ČSN 730540 „Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva“ tab.2. nejsou stavebním záměrem dotčeny. Navrhovaný objekt spadá do třídy – G – mimořádně nehospodárná (předpoklad).

e) osvětlení, oslunění

Orientace PROSLUNĚNÍ (§ 13, vyhl. č. 268/2009 Sb.) a DENNÍ OSVĚTLENÍ - činitel denní osvětlenosti (ČDO %) STÁVAJÍCÍ STAVBY - posouzení zastínění (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Projektová dokumentace řeší povolení změny stávající stavby – spočívá v otlučení stávajících vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. Stavebním záměrem není dotčeno a v dokumentaci není dále řešeno.

f) akustika / hluk

Ochrana proti hluku

Projektová dokumentace řeší povolení změny stávající stavby – spočívá v otlučení stávajících vápenocementových omítek svislých konstrukcí a stropních kleneb v 1.PP stávajícího objektu. Požadavky ČSN 73 0532 – 02/2010 AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách....., dále požadavky ČSN EN ISO 717 – 1 AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 1 : vzduchová neprůzvučnost, vyhl.268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby, zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví NV č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - nejsou stavebním záměrem dotčeny.

Zpracovatel dokumentace : Ing. David Zapletal, Projektování staveb, Jabloňová 4243, Kroměříž 76701, IČO: 877 185 11, zapletal.d@centrum.cz, tel: 777 711 305
Dokument: D.1.1.Architektonicko - stavební řešení Stupeň dokumentu: ohlášení stavby
Název stavby : SANAČNÍ ÚPRAVY SKLEPNÍCH OMÍTEK, Kanovnický dům č.p. 28/8

g) vibrace - popis řešení

V rámci stávajícího stavebního řešení je vyloučen provoz technologických zařízení, které by svým provozem způsobovaly nadměrnou technickou seizmicitu. V rámci řešeného objektu, ani v jeho okolí se nevyskytuje zdroj vibrací.

SEIZMICITA

Výskyt seizmicity přírodního charakteru není v území evidován.

h) výpis použitých norem

dodržení obecných požadavků na výstavbu

Požadavky stanovené ve vyhl. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších novel „O technických požadavcích na stavby“, vyhl. č. 269/2009 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“, příslušné technické normy byly v rámci projektové dokumentace respektovány a dodrženy.

Všeobecným požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržování bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZ při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na BOZ při práci a na staveništi.

ČSN 73 0532 – 02/2010 AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách..... – Požadavky

ČSN EN ISO 717 – 1 AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 1 : vzduchová neprůzvučnost

ČSN 730540 „Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva“ tab.2.

NV 272/2011 - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

§ 3	ČSN 73 0831	Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
	ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
	ČSN EN 1996-1-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinek požáru
	ČSN EN 1996-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
	ČSN EN 1996-3	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

V Kroměříži 24.03.2020

Vypracoval : ing. David Zapletal