



- K1
- betonová zámková dlažba 60 mm
  - drcené kamenivo fr. 4 – 8 mm 30 mm
  - drcené kamenivo fr. 8 – 16 mm 100 mm
  - zemina zhuťněná na 30 MPa
- P3
- ker. dlažba 20x20 (30x30) cm, hladký matný povrch R10, souč. smyk. tření min. 0,5 10 mm
  - + cementové lepidlo 5 mm
  - betonová mazanina C16/20 50 mm
  - + elektrické topné kabely dvoužilové s ochranným opletením, 10 W/m, 230 V
  - systémová fólie pod podlahové topení – AL + LDPE 75  $\mu\text{m}$
  - EPS 150 S 2x60 mm
  - asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou, plnoplošně nataven 4 mm
  - asfaltový SBS modifikovaný pás s nekovovou vložkou, bodově nataven 4 mm
  - podkladní betonová deska – C20/25 XC1 + KARI síť 8/150/150 B500B 150 mm
  - zemina

POZN.:

- (1) VEŠKERÉ MATERIÁLY BUDOU DO KONSTRUKCE ZABUDOVÁNY V SOULADU S POKYNY VÝROBCE
- (2) PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ SE ZAPRAVÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VYMALUJE SE, OSADÍ SE VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VENKOVNÍ POZINKOVANÝ PARAPET
- (3) TEPELNÁ IZOLACE BUDE V OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PŘETAŽENA 30 mm PŘES VÝPLŇ OTVORŮ
- (4) ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE PROVEDE OBJEDNÁVKA, ČLENĚNÍ A VZHLED STANOVÍ INVESTOR
- (5) SKLADBY A KOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
STAVBA: <b>ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE</b>			ČÁST:	D.1.1.c
			MĚŘITKO:	
			KOPIE Č.:	
OBSAH: DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ (M. 110)			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.10