



S2	• vápenocementová omítka	20 mm
	• cilha PP na VC maltu	450 mm
	• vápenocementová omítka	30 mm
	• penetrační nátěr ke snížení savosti podkladu	
	• lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu ETICS	10 mm
	• EPS 70 F/XPS	160 mm
	• lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu ETICS + armovací tkanina sklotextilní 145 g/m²	5 mm
	• penetrační nátěr do exteriéru, vodovzdorný proti výkvětu skvrn	
	• tenkovrstvá silikonová omítka, zrno 1 mm, zatíraná, barva RAL 6019 pastelově zelená	3 mm

- POZN.:
- VEŠKERÉ MATERIÁLY BUDOU DO KONSTRUKCE ZABUDOVÁNY V SOULADU S POKYNY VÝROBCE
 - PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ SE ZAPRAVÍ VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VYMALUJE SE, OSADÍ SE VNITŘNÍ PLASTOVÝ A VENKOVNÍ POZINKOVANÝ PARAPET
 - TEPELNÁ IZOLACE BUDE V OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PŘETAŽENA 30 mm PŘES VÝPLŇ OTVORŮ
 - ZHOTOVITEL NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE PROVEDE OBJEDNÁVKA, ČLENĚNÍ A VZHLED STANOVÍ INVESTOR
 - NEJPRVE SE PROVEDE ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK, PŘI JEJICH MALÉ ADHEZI SE ODSTRANÍ, POVRCH OČISTÍ, NAPENETRUIJE A NANESE SE VYROVNÁVACÍ STĚRKA (PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OTLUČENÍ CCA 30 %)
 - SKLADBY A KOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení			ÚČEL:	DPS
STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ČÁST:	D.1.1.c
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: DETAIL OKENNÍHO PARAPETU			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	D.1.1.c.9