

ID	KS	SCHÉMA	POPIS
KV.01	-	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>OKAPNICOVÁ LIŠTA</p> <p>Materiál: materiál ohýbaný hliník tl. 0,7 mm</p> <p>Celková délka: 50 000 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Rozvinutá šířka: 150 mm</p>
KV.02	-	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ŠIKMÉ STŘECHY</p> <p>Materiál: materiál ohýbaný hliník tl. 0,7 mm</p> <p>Celková délka: 26 500 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Rozvinutá šířka: 250 mm</p>
KV.03	5	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>PARAPET</p> <p>Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm</p> <p>Roz. šířka: 300 mm</p> <p>Délka: 2 750 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Příslušenství: zpětný ohyb v ostění - montáž před omítkou / fasádou</p> <p>Poznámky: parapet podložit materiálem, který zabrání spečení izolace</p>
KV.04	1	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>PARAPET</p> <p>Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm</p> <p>Roz. šířka: 300 mm</p> <p>Délka: 2 250 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Příslušenství: zpětný ohyb v ostění - montáž před omítkou / fasádou</p> <p>Poznámky: parapet podložit materiálem, který zabrání spečení izolace</p>
KV.05	3	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>PARAPET</p> <p>Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm</p> <p>Roz. šířka: 300 mm</p> <p>Délka: 1 500 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Příslušenství: zpětný ohyb v ostění - montáž před omítkou / fasádou</p> <p>Poznámky: parapet podložit materiálem, který zabrání spečení izolace</p>
KV.06	-	<p>2D</p> <p>3D</p>	<p>DEŠŤOVÝ OKAP</p> <p>Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm</p> <p>Roz. šířka: 333 mm</p> <p>Celková délka: 50 000 mm</p> <p>Barva: světle šedá</p> <p>Poznámky: Opap bude dodán a montován s ochranou fólií. Součástí dodávky jsou žabová čela, spojky s těsněním, žabový hák a kotevní prvky.</p>







POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a realizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	POPIS
KV.07	-	2D  3D 	DEŠŤOVÝ SVOD Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm Roz. šířka: 200 mm Celková délka: 28 800 mm Barva: světle šedá Poznámky: Svod bude dodán a montován s ochranou folií. Součástí dodávky jsou kolena, žlabové háky, objímky a kotevní prvky.
KV.08	4	2D  3D 	DEŠŤOVÝ KOTLÍK Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm Délka: 150x330 mm Barva: světle šedá Poznámky: Kotlík bude dodán a montován s ochranou folií. Součástí dodávky jsou objímky a kotevní prvky.
KV.09	-	2D  3D 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY Materiál: hliník ohýbaný; tl. 0,7 mm Celková délka: 3 800 mm Barva: světle šedá Rozvinutá šířka: 450 mm

POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započatím výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě
- pro účely výroby a realizace prvků je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci prvků která MUSÍ být odsouhlasena
- Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlaseno technické provedení, kování, materiál a barva !!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic