



- Dlažba bude formátu 600/600/10 - tmavě šedá mat, rektifikovaná, protiskluz R9/A
- Obklady budou formátu 300/600/10 - světle šedá, rektifikovaná, protiskluz R9/A

- PVC - tmavě šedá, tl. 2,5mm, protiskluz R10, odolnost min. 43

PODHLÉDY:

V hygienických místnostech a úklidové komoře SDK podhled na zavěšené ocelové konstrukci, SDK DO VLHKÝCH PROSTOR

LEGENDA

- | | |
|---|----------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | SDK PŘÍČKA tl. 100mm |

POZNÁMKA:

- Vyhrazené prostory a zařízení (WC a výtah) budou označeny příslušným symbolem a na viditelném místě bude umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim.

VÝŠKA STAVBY 15,370 m nad ÚT

VYPRACOVAL		INVESTOR		MĚSTO KROMĚŘIŽ		<div><div>AKTÉ</div><div>KROMĚŘIŽ KOLÁŘOVA 629</div><div>projekt s.r.o.</div></div>				
Ing.arch. V. OPATRŇÝ				Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž						
KONTROLOVAL		STAVBA		Velké náměstí 115, Kroměříž						
Ing.arch. M. KROUMAN				- zajištění bezbariérovosti radnice						
ZAK.ČÍSLO 23—01				Velké nám. 115/1, Kroměříž						
ARCH.ČÍSLO 23—01		ČÁST		D 1.1 Architektonicko—stavební řešení		FORMÁT 4x A4		1	2	3
						DATUM 03/2025		4	5	6
STUPEŇ DOKUMENTACE PP		OBSAH		ŘEZ C-C		MĚŘÍTKO 1: 50		v.č. D1.1-14		