

Výpis truhlářských výrobků								
ozn.		popis						
			1NP	2NP	3NP	4NP	střech.	celk.
1/T	L	Vnitřní seriově vyráběné jednokřídlové dveře plné otevíravé rozm. 800/1970 mm, do obložkové zárubně tl. 100 mm s těsněním, povrchová úprava HPL vzor přírodní dub, klika-koule se štítky nerez broušený, zámek s vložkou FAB	0	1	1	0	0	2
	P		0	2	2	0	0	4
2/T	L	Vnitřní seriově vyráběné jednokřídlové dveře plné otevíravé rozm. 800/1970 mm, do obložkové zárubně tl. 100 mm s těsněním, povrchová úprava HPL vzor přírodní dub, klika-klika se štítky nerez broušený, bez zámku	0	2	2	0	0	4
	P		0	0	0	0	0	0
3/T	P	Vnitřní seriově vyráběné jednokřídlové dveře plné otevíravé rozm. 800/1970 mm, do obložkové zárubně tl. 100 mm s těsněním, povrchová úprava HPL vzor přírodní dub, klika-klika se štítky nerez broušený, zámek s vložkou FAB s úpravou pro systém generálního klíče, vodorovné madlo ve výšce 850 mm	0	0	1	0	0	1
4/T		Sestava WC kabin z HPL desek na nožičkách a s integrovanými dveřmi rozm. 700/1970 mm, bílý odstín, v. 2000 mm, rozměry dle stavebních výkresů, přesné rozměry zaměřit po provedení dlažby a obkladů	0	2	2	0	0	4
5/T		Pisoárová zástěna z HPL desek tl. 12 mm, kotveno do zdi, bílá barva, v. 900 mm, hl. 400 mm, 400 mm od země	0	1	1	0	0	2
6/T		Vestavná skříň rozm. cca 800/2050 mmhl. 500 mm, dvoukřídlová otevíravá s policemi, uzamíkatelná, HPL barva bílá	0	1	0	0	0	1

Tvarové řešení klik



Výpis klempířských výrobků							
ozn.	popis	počet kusů					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	celk.
1/K	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB, měděný plech, pájené spoje, celková plocha 2,9 m2	0	0	0	0	1	1

### Výpis zámečnických výrobků

ozn.	popis						
		1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	celk.
1/Z	Celoprosklená fasáda přístavby se strukturálním zasklením zavěšena na hliníkovém rámu kotveným do ocelové nosné konstrukce. Součástí strukturálního zasklení jsou i hliníkové vstupní dvoukřídlové dveře průch. rozm. 1250/2100 mm, hlavní křídlo š. 900 mm, vybavené panikovou klikou a 3ks otevíravé a sklopné okno 1050/1350 mm. Zasklení čirým izolačním dvojsklem s úpravou částečně odrážející sluneční záření, členění dle výkresů, včetně větracích otvorů. Jedná se o ucelené řešení s dodávkou od výrobce.	1	0	0	0	0	1
2/Z	Zasklení výtahové šachty rozm. 390/2100 mm, AL rám, RAL 7005, plné zasklení bez otevírání, bezpečnostní sklo	1	1	1	0	0	3
3/Z	Zasklení výtahové šachty rozm. 1650/1695 mm, AL rám, RAL 7005, plné zasklení bez otevírání, bezpečnostní sklo	1	0	0	0	0	1
4/Z	Zasklení výtahové šachty rozm. 1650/1845 mm, AL rám, RAL 7005, plné zasklení bez otevírání, bezpečnostní sklo	0	1	0	0	0	1
5/Z	Zasklení výtahové šachty rozm. 1650/1775 mm, AL rám, RAL 7005, plné zasklení bez otevírání, bezpečnostní sklo	0	0	1	0	0	1
6/Z	Zasklení výtahové šachty rozm. 1650/700 mm, AL rám, RAL 7005, plné zasklení bez otevírání, bezpečnostní sklo	0	0	0	1	0	1
7/Z	Vyrovnávací rampa délky 3m, š. 1390 mm, ocelová pozinkovaná roštová konstrukce, lakovaná černou barvou, madlo ocelové 25x50 mm černé, přesahuje začátek a konec rampy o 150 mm, ocelový sokl výšky 100 mm	0	0	1	0	0	1
8/Z	Madlo zábradlí, ocel. profil 25x50 mm, délka 3680 mm, barva černá, kotveno do zdi ve výšce 900 mm.	1	0	0	0	0	1
9/Z	Madlo zábradlí, ocel. profil 25x50 mm, délka 3520 mm, barva černá, kotveno do zdi ve výšce 900 mm.	1	0	0	0	0	1
10/Z	Madlo zábradlí, ocel. profil 25x50 mm, délka 3840 mm, barva černá, kotveno do zdi ve výšce 900 mm.	2	0	0	0	0	2
11/Z	Doplnění zábradlí, ocel. profil prům. 50 mm, délka 1835 mm, v. 900 mm, dvě vodorovné příčky, barva černá, kotveno do zdi a podlahy. Zaměřit a provést podle stáv. Zábradlí, na které bude i napojeno (navazovat).	0	0	0	1	0	1

**Výpis interiérových prvků**

<b>ozn.</b>	<b>popis</b>	<b>rozměry (mm)</b>	<b>1NP ks</b>	<b>2NP ks</b>	<b>3NP ks</b>	<b>4NP ks</b>	<b>celkem ks</b>
<b>I1</b>	zrcadlo, bezrámové, lepené na ker. obklad	1600x900	0	1	1	0	<b>2</b>
<b>I2</b>	zrcadlo, bezrámové, lepené na ker. obklad	1800x900	0	1	1	0	<b>2</b>