



LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽ. SÍTÍ :

- SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SO 301 - KANALIZAČNÍ ŠACHTA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA
- OPRAVA SJEZDŮ, VSTUPŮ - VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ - PŮVODNÍ MATERIÁL, PŘÍPADNĚ NOVÝ
- HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 120mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm, 40mm (50mm)
- DOVŮRADEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ
- ULIČNÍ VPUSŤ - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
- DRENÁŽ DN 100
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
- vedení VN
- vedení NN
- veřejné osvětlení
- vodovod
- kanalizace
- slaboproud

DÉLKA ZÁMĚRU - 272.17m

POZNÁMKA :

MATERIÁL POŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB. (NARIZENÍ VLÁDY) A TN TZÚS 12.03.04. - 06 (TECHNICKÝ NÁVOD TECHNICKÉHO A ZKŮŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO) POVRCH PLOCHY DO VZDÁLENOSTI NEJMÉNĚ 250mm OD SIGNÁLNÍHO A VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT ROVINNÝ PŘI DODRŽENÍ POŽADAVKU NA PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI A MUSÍ BÝT VŮČI HMATNÉMU PÁSU VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232			
ZDENĚK VLADYKA		ZDENĚK VLADYKA					
<i>Vladyka</i>		<i>Vladyka</i>					
INVESTOR		Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž					
STAVBA	CHODNÍK PRO PĚŠÍ KOTOJEDY - KROMĚŘÍŽ				FORMÁT: 6 A4	ÚČEL: DUSP+DPS	
OBJEKT	SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ SO 102 - SJEZDY				DATUM: 05/2024	ZAK.ČÍSLO: ZV 05-2024	
OBSAH	SITUACE				PROFESÍ: IO KOMUNIKACE		
					MÉR.: 1:250	Č.V.: 04	Č.REVIZE: