

Výpis plastových výrobků - ZŠ ZÁMORAVÍ, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG "ADAPTACE BYTU NA ODBORNÉ UČEBNY"								
ozn.	pozn.	popis	počet kusů					celk.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
1/P		<p>Okno plastové bílé dvoukřídlové s mikroventilací rozm. 1240/1740mm. Křídlo s klikou otevíravé a sklopné, 1x třípolohová okenní klika. Okenní křídla členěna z venkovní strany nalepovacími příchkami tl. 40 mm.</p> <p>Tepelná propustnost okna max. 0,72W/m2K.</p> <p><i>Základní technické požadavky:</i> celooobvodové pozinkované kování, celooobvodové pozinkované výztuhy, dorazové těsnění min.dvojité, teplý distanční rámeček.</p> <p>Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých křídlech na vodících silonech.</p>		5				5
2/P		<p>Okno plastové bílé dvoukřídlové s mikroventilací rozm. 1240/1740mm. Křídlo s klikou otevíravé a sklopné, 1x třípolohová okenní klika. Okenní křídla členěna z venkovní strany nalepovacími příchkami tl. 40 mm.</p> <p>Tepelná propustnost okna max. 0,72W/m2K.</p> <p><i>Základní technické požadavky:</i> celooobvodové kování, celooobvodové pozinkované výztuhy, dorazové těsnění min.dvojité, teplý distanční rámeček.</p> <p>Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých křídlech na vodících silonech.</p>		1				1