



Poznámka

- vyzdit do stropu, obě strany v kuchyni obložit kachličkami včetně špalety příjmového okna do výšky horní hrany příjmového okna
 - může být vyzděno do stropu nebo může být polopříčka v = min. 1500 mm, všechny strany obložit kachličkami včetně špalety příjmového okna
 - spodní hrana příjmového okna v = 880 mm a 610 mm, ukončit hladkým vodotvorným betonem, horní hrana dle výdejšího okna, kachličkami obložit špalety až po horní hranu příjmového okna, osadit plastovou představenou roletou
 - spodní hrana okna pitného režimu v = 760 mm, ukončit hladkým vodotvorným betonem, horní hrana dle výdejšího okna, kachličkami obložit špalety až po horní hranu okna pitného režimu, osadit plastovou roletou
 - podlahu v provozu opatřit nekluznou dlažbou
- všechny míry uvedeny v mm po obkladech

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

YTONG 150 MM

KERAMICKÝ OBKLAD

ROZVOD VODY V PODLAŽE

POZNÁMKA

- VŠECHNY MÍRY NUTNO PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola	Ing. ZONA JAN	
ING. ZONAJAN	ING. ZONAJAN	ING. ZONAJAN	ING. ZONAJAN	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘI POŽENÍ STAVBY	
				Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž	
				mob: 724 136 660	
				ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
Kraj	ZLINSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ	Formát	2A4
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž			Datum	ÚNOR 2026
Akce				Účel	DS
UDRŽOVACÍ PRÁCE JÍDELNA ZŠ SLOVAN				Čís. zakázky	3-2026
ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž				Čís. jednací	
D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST				Měřítko	Čís. výkresu
Obsah výkresu				1:100	D 01.2
PŮDORYS 1.NP					