









# SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG	ROZMĚR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(mm)	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	MĚR. JEDN.	MNOŽSTVÍ								BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	střecha	CELKEM		
		1450 x 1970	 <p>Mechanicky odolná typová dřevěná dveřní křídla hladká, otočná s povrchem ze střednětlakého laminátu tl. 0,2mm, rozměr aktivního křídla 900/1970, levé pasivní křídlo 550/1970, křídla ze dvou třetin zasklená čirým bezpečnostním požárním sklem, požární odolnost EI 30C2 DP3–Sm (kouřotěsné, samouzavírací)</p>	ks	1	1	1	1	1	–	–	5		Kování štítové – nikel Zámek s cylindrickou vložkou Klíka v panikové úpravě Hydraulický samozavírač
		1450 x 1970	 <p>Mechanicky odolná typová dřevěná dveřní křídla hladká, otočná s povrchem ze střednětlakého laminátu tl. 0,2mm, rozměr aktivního křídla 900/1970, pravé pasivní křídlo 550/1970, křídla ze dvou třetin zasklená čirým bezpečnostním požárním sklem, požární odolnost EI 30C2 DP3–Sm (kouřotěsné, samouzavírací)</p>	ks	1	1	1	1	1	–	–	5		Kování štítové – nikel Zámek s cylindrickou vložkou Klíka v panikové úpravě Hydraulický samozavírač
		1450 x 1970	Typová ocelová zárubeň jednodílná lisovaná pro dvojkřídlové dveře do zdi tl. 100 mm, 1450/1970 mm, levá, použití s požárními dveřmi EI 30C2 DP3–Sm	ks	1	1	1	1	1	–	–	5		Součástí dodávky je nátěr zárubní a dodávka a montáž nerezového prahu v provedení do výše max. 20mm, přišroubován k podlaze, systémový
			Typová ocelová zárubeň jednodílná lisovaná pro dvojkřídlové dveře do zdi tl. 100 mm, 1450/1970 mm, pravá, použití s požárními dveřmi EI 30C2 DP3–Sm	ks	1	1	1	1	1	–	–	5		
		800 x 1970	Typová ocelová zárubeň jednodílná lisovaná pro jednokřídlové dveře do zdi tl. 150 mm, 800/1970 mm, levá, použití s požárními dveřmi EW 15 DP1	ks	–	–	–	–	–	1	–	1		Součástí dodávky je nátěr zárubní nerezového prahu v provedení do výše max. 20mm přšroubován k podlaze, systémový
			Typová ocelová zárubeň jednodílná lisovaná pro jednokřídlové dveře do zdi tl. 150 mm, 800/1970 mm, pravá, použití s požárními dveřmi EW 15 DP1	ks	–	–	–	–	–	1	–	1		