

## A KONSTRUKCE DOPADOVÉ PLOCHY :


- PRYŽOVÝ POVRCH LITÝ - TL.60 MM**
- vrchní probarvená litá vrstva EDPM granulát v tl. 10 mm
  - základní tlumicí vrstva v tl.50 mm/předepsaná tl. dle výšky pádu/
- VYROVNÁVACÍ PODKLAD Z KAMENIVA tl. 0 -16 ... tl. 50 mm**
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR.16-32 ... tl.200 mm**

**CELKEM: .... 310 MM**

## B KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÁ:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA - šedá tryskaná 200/200 ... tl.60 mm**
- LOŽE Z KAMENIVA FR.4-8 MM ... tl.40 mm**
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI FR.8-16 ... tl.200 mm**

**celkem .... tl. 300 mm**

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div></div> <div>Marcela Sedlářová</div> <div>Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954</div> <div>tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz</div>			
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek				
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ							
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA HANÁCKÉM NÁMĚSTÍ C - VÝKRESY				FORMÁT	2 A4	STUPEŇ	DÚS
				DATUM		2.2019	
				Č.Z.			
VZOROVÝ ŘEZ				MĚŘ.	1:200	Č.v.	C.4