

Legenda stavebních objektů, ploch a značení

- Předlažba vyřezné žulové dlažby
- žulová kostka malá (mozaika), očištěná, původní
- Předlažba navazujících ploch - žulová kostka 10/12, očištěná, původní
- Předlažba navazujících ploch - betová dlažba 10/20, 20/20, vínka 10/20, původní
- Varovné a signální pásy - SLP dlažba 20/10/6 - odstín červený
- Chodníkový obrubník betonový - profil 100/250 mm
- Silniční obrubník kamenný - osazen stávající š. 300 mm
- Úprava stávajícího kamen. obrubníku š. 300 mm - sklopený
- Úprava stávajícího kamenného obrubníku š. 300 mm - snížený (20 mm nad vozovkou)
- Zeleň - stromy - stávající
- Dřevěné oplocení - stávající
- Veřejné osvětlení
- Sloup vzdušného vedení NN /VN/
- Kanalizační vpusť
- Podzemní hydrant

Legenda inženýrských sítí

- Vedení NN - zemní
- Vedení VN 22kW - zemní
- Vedení NN pro VO - zemní
- Veřejný vodovod + přípojky
- Veřejná kanalizace
- NTL plynovod + přípojky
- STL plynovod + přípojky
- Telefonní a sdělovací kabely - zemní

Poznámky

Jedná se o předláždění stávajícího dlážděného krytu chodníku, kterou se nemění půdorysná stopa ani výšková niveleta. Opravou je zamýšleno rozebrání stávající žulové mozaikové dlažby a ložné vrstvy, vyrovnání a přehutnění podkladních konstrukčních vrstev v tl. do 50 mm a zpětné položení mozaikové dlažby do ložné vrstvy kamenné drti fr. 2-4 mm v tl. 30 mm. V rámci opravy budou vyrovnány stávající kamenné chodníkové a silniční obrubníky, případně jejich výšková úprava z důvodu bezbariérového užívání. Plocha chodníku bude od stávají travnaté plochy oddělena bet. chodníkovým obrubníkem.

Směrové a výškové řešení:
- **příčný spád** chodníků je stanoven dle požadavků vyhlášky č. 398/2009Sb. **maximálně 2,0 %**
- **podélný spád** respektuje stávající stav opravovaných chodníků a navazující plochy, **maximální podélné spády řešených chodníků nepřesahují 3,0 %**
- v místech chodníku navazujícího na vstup z chodníku na MK nesmí rampa přesáhnout podélný spád 12,5 %
- výškové řešení respektuje stávající navazující chodníky a komuniace a stávající výškové řešení se nemění

Veškeré výkopové a zemní práce v ochranných pásmech vedení IS a kořenového systému vzrostlých stromů budou prováděny RUČNĚ bez využití mechanizace z důvodu ochrany IS a kořenového systému stromů.

1.- Poloha podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí generální dodavatel před zahájením realizace výstavby.
2.- Výšková uspořádání - výškový systém Bpv. Výškové řešení navazuje na výškopis stávající komunikace a zástavby RD!
3.- Před výškovým osazením stavby ověřit výšky napojovaní na stávající komunikace a chodníky, vstupy do přilehlých objektů a ověřit dostatečná kryti kanalizace a ostatních IS!
4.- Podzemní inženýrské sítě: - ochrana IS - viz složka POV, požadavky zprávců IS, kontrola před zasypem správci IS!
- odstupové vzdálenosti, křížení, kryti IS dodržet dle ČSN 73 6005!
- před realizací stavby provést ručně kopané sondy v místech IS!
5.- BOZ při práci na staveništi: - veškeré práce nutno provádět v souladu s tech. předpisy, zejména je nutné dodržovat příslušné vyhl. BOZ při práci a na staveništi
6.- Dopravní značení - realizaci dopravního značení provede odborná firma
- doporučení značení provést dle situace + technické zprávy PDSP - Dopravní řešení

Souřadnicový systém : S-JSTK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = Dle stávající nivelety chodníku

Oprava krytu + oprava obrubníků - ÚSEK 1

		celková délka úseku	174,00 m
		celková plocha chodníku	395,00 m²
- předláždění chodníku	stávající kostka Žulová - mozaika 4/6	celková plocha	395,00 m²
předpoklad doplnění 5% materiálu z technického dvora města Kroměříž (výměna, doplnění)			
- předláždění navazujících ploch	stávající kostka Žulová 10/12	celková plocha	6,00 m²
	bet. dlažba 10/20, 20/20, vínková	celková plocha	4,00 m²
- osazení bet. chodníkových obrubníků 100/250/1000 mm, přírodní šedá		celková délka	181,50 m
- osazení bet. silničních obrubníků 150/250/1000 mm, přírodní šedá		celková délka	3,00 m
- osazení původních kamenných obrubníků silničních š. 250-400 mm,		celková délka	16,00 m
- terénní úpravy - zásyp, ohumusování + zatravnění		celková plocha	86,50 m²

Oprava krytu + oprava obrubníků - ÚSEK 2

		celková délka úseku	185,80 m
		celková plocha chodníku	334,50 m²
- předláždění krytu chodníku	stávající kostka Žulová - mozaika 4/6	celková plocha	333,00 m²
předpoklad doplnění 5% materiálu z technického dvora města Kroměříž (výměna, doplnění)			
- předláždění krytu chodníku	SLP bet. dlažba 10/20/6 cm, červená	celková plocha	1,50 m²
- předláždění navazujících ploch	stávající kostka Žulová 10/12	celková plocha	2,50 m²
	bet. dlažba 10/20, 20/20, vínková	celková plocha	2,00 m²
- osazení bet. chodníkových obrubníků 100/250/1000 mm, přírodní šedá		celková délka	197,00 m
- osazení bet. silničních obrubníků nájezdové 150/150/1000 mm, přírodní šedá		celková délka	3,00 m
- osazení původních kamenných obrubníků silničních š. 250-400 mm,		celková délka	4,00 m
- terénní úpravy - zásyp, ohumusování + zatravnění		celková plocha	110,00 m²

Michal FIANTA
+420 731 787 048
Květná 1128, 767 01 Kroměříž
gsm 774 411 444
fianta.michal@firstgeo1.cz
zhotovitel
PRO-JEKT Prumyslového 203, 767 01 Kroměříž
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Vypracoval	Zodp. proj. profese	Kontroloval	
Michal Fianta	Michal Fianta	Michal Fianta	
		FORMÁT	3 x A4
Místo stavby:	Velké náměstí, Kroměříž, parc.č. 619/1, 619/2, 3214/1, 3222/1, k.ú. Kroměříž	DATUM	duben 2019
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	STUPEŇ	PS - udržovací práce
STAVBA	**Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Havlíčkova, Kroměříž**	MĚŘÍTKO	1: 250
OBJEKT	**SO-001 Oprava dlážděného krytu**	Č. KOPIE	
	C. 01 - Situační výkresy stavby	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19 - 331
OBSAH	**Koordinační situace**	ARCHIVNÍ ČÍSLO	**2019 - 331**
		ČÍSLO VÝKRESU	**C. 01 - 003**