



LEGENDA PODLAH:

- PARKOVACÍ STĚNÍ - EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- PARKOVACÍ STĚNÍ - EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM - BARVA ANTRACITOVÁ
- POJÍŽDĚNÉ KOMUNIKACE - EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM, BARVA ŠEDÁ
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM, BARVA MODRÁ
- PODLAHA V PROSTORU INFOCENTRA - EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM, BARVA HNĚDO-ŠEDÁ
- PODLAHA V PROSTORU SKLEPNÍCH KÓJÍ A MÍSTNOSTI S ROZVADĚČI - KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300 MM, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

POČÁTEK KLADEŇ DLAŽBY

POZNÁMKY:

- EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM TL. 6 MM - JEDNÁ SE O STROJNĚ HLAZENÝ EPOXIDOVÝ PLASTBETON ZE SMĚSI PŘÍRODNÍCH KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ, SYSTÉM S GARANTOVANOU TLOUŠTKOU 5-6MM, SYSTÉM APLIKOVANÝ PODLAHOVÝM FINÍŠEREM A STROJNĚ ZAHLAZENÝ MOTOROVOU HLADIČKOU O HMOTNOSTI 50-80KG, SPOTŘEBA PLASTBETONU, MINIMÁLNĚ 12KG/M2, SYSTÉM S NASTAVITELNÝM PROTIKLUZEM, SYSTÉM S OBNOVITELNÝM POVRCHEM, SYSTÉM SE SKRYTÝMI DILATACEMI – DILATACE V PODLAZE JSOU FUNKČNÍ, ALE NA POVRCHU NENÍ PŘÍZNANÝ TMEL, PEVNOST V TLAKU MIN. 63MPA, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU MIN. 25MPA, OBRUSNOT AR=0,1, ODOLNOST V RÁZU IR=15 NM, HOŘLAVOST B NESNADNO HOŘLAVÝ, NENASÁKAVÝ POVRCH, ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM LÁTKÁM (ROPNÉ PRODUKTY, HORKÝ OLEJ, ROZMRAZOVACÍ LÁTKY, SOLI APOD.), SOUČÁSTÍ PODLAHY JE SOKL 55MM S FABIONEM.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHY JE VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ JE ŘEŠENO JAKO SOUČÁST SKLADBY, NEJEDNÁ SE O NÁTĚR NA HOTOVÉ PODLAZE!!!
- V PROSTORU SKLEPNÍCH KÓJÍ A MÍSTNOSTI S ROZVADĚČI JE NAVRŽENA POCHOZÍ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROVEDENÍ SOKLU Z KERAMICKÉ DLAŽBY VÝŠE 70MM.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED REALIZACÍ VYZORKOVÁNY A PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bmo tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bmo tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bmo tel./fax : +420 541 592 134	Zodpovědný projektant částí: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracovat: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bmo tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/6; 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž	Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň: PP Datum: 02/2019 Číslo zakázky: 00598_40 Měřítko: 1:200
Název výkresu: PŮDORYS PODLAH 1.NP - GARÁŽE			Číslo výkresu: D.1.1.08A