


KV / 05	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY	
		<p>R.Š. 165 + 1160 mm CELK. DĚLKA 2,0 m</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ ZATAHOVACÍHO PÁSU. SPOJE PLECHŮ PŘEPÁSKOVAT. DŮSLEDNĚ VYTMELIT SPÁRU MEZI KRYCÍ LIŠTOU A OMÍTKOU.</p>
UMÍSTĚNÍ	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.	
MATERIÁL	JAKOSTNÍ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,70 mm.	

KV / 06	OPLECHOVÁNÍ VYZDÍVEK ŠACHET	
<p>– FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z JAKOSTNÍHO TITANZINKOVÉHO PLECHU, NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU, S TĚSNĚNÍM DRÁŽKY VE FALCÍCH.</p> <p>PLOCHA: 3,0 m2</p>		
UMÍSTĚNÍ	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A ŠACHTA Z TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU.	
MATERIÁL	JAKOSTNÍ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,70 mm.	