


TABULKA OKEN	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ	POČET OKEN		
OZNAČENÍ		PATRO	1.NP	CELKEM
DV / 101		počet	1	1

POPIS	– Dvoukřídlové ocelové dveře s přerušným tepelným mostem.		
SKLADEBNÝ ROZMĚR	1600/2100 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 2 (34 dB)
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové
MATERIÁL	ocelové profily s přerušným tepelným mostem	POŽÁRNÍ ODOLNOST	–
POVRCH. ÚPRAVA	RAL 7024 – grafitová šedá upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče upřesní se dle požadavků provozu
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – matné, bezpečnostní skladba skel bude navržena dodavatelem	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	štuková omítka systémové lišty
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Ucelk < 1,5 W/m ² K	KLIKA	klika x klika
OTEVÍRÁNÍ	dveře otevíravé	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY SAMOZAVÍRAČ	nízká prahová spojka

POHLED Z EXTERIERU:



POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Barva bude odsouhlasena stavebníkem na základě předložených vzorků.